

# EclFresnel CT+ LIP

Art.-Nr. 4030038



- 600W 6-Farb-LED-System
- Konsistente und reproduzierbare Weiß- und Farbtöne dank Spectra-Kalibrierung
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI >95)
- Großer Zoombereich 10°-77°
- IP65 klassifiziert
- 8-fach Torblende inklusive
- Komfortable Bedienung am Gerät durch großes Farbdisplay und Drehencoder
- Geräuscharmer Betrieb
- P.O. Bügel als Zubehör verfügbar

Die Prolights EclFresnel CT+ Serie verfügt über eine 6-Farb-LED-Lichtquelle und überzeugt mit einer hervorragenden Lichtqualität von Farb- und Weißtönen. Das speziell entwickelte LED-Array erlaubt zusammen mit der Spectra-Kalibrierung eine präzise Farbsteuerung und erreicht aufgrund des äußerst breiten Lichtspektrums eine sehr gute Farbwiedergabe mit einem CRI von über 95.

Der EclFresnel CT+ LIP wurde für den temporären Einsatz im Freien entwickelt und hält den Witterungseinflüssen im Außenbereich stand. Er ist mit einer 600W LED-Quelle und einer 250mm Glas-Fresnellinse ausgestattet. Das neu entwickelte optische System ermöglicht einen großen Zoombereich von 10° bis 77°, mit hoher Effizienz über den gesamten Bereich hinweg.

Darüber hinaus bietet der EclFresnel CT+ LIP eine intuitive Benutzeroberfläche, für eine schnelle Standalone-Nutzung und eine einfache Konfiguration.

Die Halogen-Simulation beim Dimmen, ein geräuscharmer Betrieb, vorprogrammierte LEE-Farbpresets sowie virtuelle CTO- und Studiofunktionen, wie z. B. eine Grün- und Magenta-Korrektur, gehören ebenfalls zum Funktionsumfang der CT+ Serie.

### Lieferumfang

1 x 28mm Spigot, TV-Zapfen, für EclFresnel Serie (Art.-Nr. 4023396)
1 x Torblende 8-fach, für EclFresnel CT+ L (Art.-Nr. 4031225)
1 x Filterrahmen, für EclFresnel CT+ L (Art.-Nr. 4031226)
1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

### Technische Daten

Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	10° - 77° (beam angle)
Farbtemperatur	1.800-20.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 48VDC
Leistung des Leuchtmittels	600W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	XLR5, powerCon TRUE1, XLR3 (48VDC), Weipu SF12 4P-F
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR5, powerCon TRUE1
Linsendurchmesser	250mm
Maße	420 x 663 x 495mm
Gewicht (ohne Verpackung)	19,1kg

### Zubehör

210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female
4023400	UPBOX2, Firmware Upload Kit, USB In, XLR5 DMX Out

Weitere Produktbilder

