

G3 Color

K1 Kit

90W

Outdoor-tauglicher RGBW-LED Profilscheinwerfer

Art.-Nr. 4030169

Fiilex



- Variabel einstellbarer Farbtemperaturbereich (2.000-10.000K)
- Hohe TLCI und CRI Werte
- Outdoor-tauglich (IPX5 Klassifizierung)
- Flickerfreies Dimmen auf 0%
- Netzteil- oder Akkubetrieb möglich (V-Mount-Halterung am Bügel)
- Sehr leicht (3kg)
- Eingebauter LumenRadio CRMX-Empfänger
- Perfekt für den mobilen Einsatz

Der Fiilex G3 Color ist ein 90W RGBW-LED Profilscheinwerfer und überzeugt durch sein kraftvolles, vollfarbiges Licht. Dank des äußerst kompakten LED-Chips aus dem Hause Fiilex erzeugt er perfekte, scharfe Abbildungen ohne Mehrfach- oder Farbschatten mit einer enorm hohen Lichtqualität.

Der äußerst robuste und outdoor-taugliche G3 wiegt lediglich 3kg (inkl. Linsentubus) und verfügt über eine innovative Stromversorgung, die auch die Verwendung von V-Mount-Akkus für eine hohe Mobilität der Geräte erlaubt. Mit dem gleichmäßigen Dimmen auf 0%, einem flickerfreien Output sowie hohen TLCI und CRI Werten kombiniert der G3 Color die umfangreichen Funktionen der LED-Technik mit denen von klassischen Profilscheinwerfern. Über das Display und die intuitiven Bedienelemente auf der Rückseite des G3 können komfortabel sowohl der Output als auch die verschiedenen Lüfter- und Dimm-Modi des Gerätes direkt eingestellt werden. Ebenso lassen sich dort die verschiedenen Steuerungsmodi wie CCT (Correlated Color Temperature), HSI (Hue, Saturation, Intensity), Gels und Effekte in 8- und 16-Bit-Versionen regeln.

Lieferumfang

- 1 x Rollkoffer, inkl. Foam, für 1x für G3 Color (Art.-Nr. 4030171)
- 1 x Linse 19°, für G3 Color (Art.-Nr. 4030172)
- 1 x Linse 36°, für G3 Color (Art.-Nr. 4030173)
- 1 x Gobohalter, für G3 Color (Art.-Nr. 4030175)
- 1 x Gobo 4er Set, für G3 Color (Art.-Nr. 4030176)
- 1 x Iris, für G3 Color (Art.-Nr. 4030177)
- Netzteil inkl. Anschlusskabel mit Schukostecker, DMX Adapter, TRRS to XLR5 (male & female)

Technische Daten

Farbe	schwarz
Farbtemperatur	2.000K - 10.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	24-30VDC, 100-240VAC, 50/60Hz
Leistung	90W AC, 80W DC
Leistung des Leuchtmittels	90W
IP-Klassifizierung	IPX5
Steckverbinder eingangsseitig	Barrel, 3,5mm Klinke TRRS
Maße	366mm x 218mm x 278mm
Gewicht (ohne Verpackung)	3kg (inkl. Linsentubus)

Zubehör

- 4027188 D-Tap Kabel, 60cm Spiralleitung, D-Tap auf Barrel
- 4027189 D-Tap Kabel, 240cm, D-Tap auf Barrel
- 4034164 AEtherBox
- 4032804 AEtherBox LITE

Weitere Produktbilder

