MAC One

Kompakter, kreativer Beam-Wash mit Fresnellinse

Art.-Nr. 4030532



- Überragendes Verhältnis von Größe und Output
- 150mm Fresnellinse
- Beeindruckender Beam
- 120W RGB-Lime Main-LED
- Hohe Lichtqualität für perfektes Key-Light
- 24 RGB-LEDs für Direct-View Effekte
- Abstrahlwinkel 4°-27°, mit Zoom-Pulse-Effekt
- Extrem kompakt, nur 4,4kg
- Sehr schnelle Pan/Tilt-Bewegungen
- DMX, RDM, Art-Net, sACN und P3-Steuerung
- 4er-Bar und Grid-Mount-Ring optional erhältlich

Der Martin MAC One setzt neue Maßstäbe für kompakte Moving Lights. Der Beam-, Wash- und Eye-Candy-Scheinwerfer verfügt über eine hochwertige Fresnellinse und verwandelt jede Bühne und jedes Event in ein optisches Highlight. Kompakt, 4,4kg leicht und vielseitig definiert der MAC One eine neue Klasse kompakter Scheinwerfer.

Der MAC One überzeugt mit gleich drei leistungsstarken Funktionen. Sein enger, lichtstarker Beam sorgt für kräftige, lebendige Mid-Air-Effekte, wie man sie sonst nur von Scheinwerfern mit sehr viel höherer Leistung kennt. Die Fresnellinse erzeugt einen weichen Wash und sorgt mit einem Zoombereich von 4 bis 27 Grad für sanfte Übergänge. Mit der eigens für den MAC One entwickelten 120W RGB-Lime LED-Engine liefert der Scheinwerfer dabei überaus hohe Farbwiedergabewerte. Damit steht der Nutzung als Key-Light ebenfalls nichts im Weg. Das innovative Backlight-System mit 24 RGB-Effekt-LEDs rundet das Funktionspaket ab und sorgt für atemberaubende Ergebnisse. Darüber hinaus ermöglichen die 4er-Bar sowie der Grid-Mount-Ring auch schnelle und kreative Setups.

Lieferumfang
1 x Omega-Adapter mit 2 x Camlock (Art.-Nr. 4002523)
SoftLens

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	160W
Leistung des Leuchtmittels	120W
Abstrahlwinkel/Zoom	4°-27°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5, etherCON
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5, etherCON
Batteriegepuffertes Display	ja
Pan/Tilt	540° / 240°
Maße	254 x 177 x 336mm
Gewicht (ohne Verpackung)	4,4kg
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör	
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm², 1,5m
4031188	Fourbar, für MAC One
4031189	Grid Mount Ring, für MAC One
4033220	Single VDO Adapter, 10er Set
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4002526	Slimline Quick Trigger, silber, SWL 100kg
4002525	Halfcoupler, silber, SWL 500kg
4002529	Halfcoupler, schwarz, SWL 500kg
4011847	Companion
4031190	VDO Atomic Coupler, Next Gen, 10er Set
4031191	Header Bar für Grid Mount Ring
4031400	DMX-Kabel, XLR5, Wendelschirm, 0.7m
4031399	powerCON TRUE1 Verlängerungskabel, 3 x 1,5mm², 0.7m, schwarz
4030971	etherCON Kabel, Roadversion, CAT6a, 0.7m, schwarz
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz

Weitere Produktbilder





