

# EclExpo Flood150FC

150W LED

Art.-Nr. 4030831



- Asymmetrischer Fluter
- 150W Full-Colour-LED (RGB + warmweiß)
- Einfache Stand-alone Steuerung
- Hoher Farbwiedergabeindex
- Geräuscharm
- Optionales W-DMX / CRMX-Modul erhältlich
- Auch als Variable White- und 300W-Version verfügbar

Der Prolights EclExpo Flood150FC ist ein kompakter, asymmetrischer 150W LED-Fluter, ideal geeignet, um klassische Halogen-, CDM- oder HMI-Geräte zu ersetzen. Er verfügt über eine RGB + warmweiße LED-Quelle mit hohen CRI- und TM-30 Werten.

Für eine komfortable Bedienung ist der EclExpo Flood150FC nicht nur mit einer DMX- und RDM-Steuerung ausgestattet, sondern kann auch optional mit einem W-DMX / CRMX-Empfänger ausgerüstet werden. Über ein Display und zwei Drehknöpfe zur Einstellung der Farbtemperatur und des Dimmers ist er zudem intuitiv im Stand-alone-Betrieb nutzbar.

## Lieferumfang

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

| <b>Technische Daten</b>               |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Farbe                                 | schwarz                |
| Farbtemperatur                        | 2.800K - 10.000K       |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100–240V AC, 50Hz/60Hz |
| Leistung des Leuchtmittels            | 150W                   |
| IP-Klassifizierung                    | IP20                   |
| Steckverbinder eingangsseitig         | powerCON TRUE1, XLR5   |
| Steckverbinder ausgangsseitig         | powerCON TRUE1, XLR5   |
| Maße                                  | 283 x 273 x 176mm      |
| Gewicht (ohne Verpackung)             | 3,2kg                  |

| <b>Zubehör</b> |   |
|----------------|---|
| 4030833        | Torblende, für EclExpo Flood150   |
| 4030834        | Filterrahmen, für EclExpo Flood150  |
| 4030835        | Wireless Kit, für EclExpo Flood150  |
| 210478         | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m                  |
| 280178         | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg<br>Gerätegewicht, silber  |
| 280178-1       | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg<br>Gerätegewicht, schwarz |
| 4025354        | ProTruss Slim Clamp, silber   |
| 4025355        | ProTruss Slim Clamp, schwarz  |
| 4025366        | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber   |
| 4025367        | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz  |
| 4030625        | UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female  |

Weitere Produktbilder

