

EclPar IPMFC

100W RGB + Warmweiß

LED-PAR, IP65

Art.-Nr. 4030956



- IP65 klassifiziert
- 100W RGB + Warmweiß-LED
- Farbwiedergabeindex >93
- Lüfterlos
- Flexibles Linsensystem
- AmberShift sowie +/- Grün und Magenta per DMX steuerbar
- Virtuelles Farbrad

Der Prolights EclPar IPMFC ist mit seiner IP65-Klassifizierung und dem lüfterlosen Betrieb perfekt für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Ganz gleich, ob für Concert Touring Events, Messen, Theateraufführungen oder andere Veranstaltungen, der EclPar IPMFC ist immer die richtige Wahl.

Ein leistungsstarker 100W RGB + Warmweiß LED-Chip sorgt für eine hervorragende Lichtleistung und mit einem Farbwiedergabeindex von über 93 werden Farben lebendig und präzise wiedergegeben. Dank vordefinierter Weiß-Makros lässt sich jede gewünschte Stimmung erzeugen. Mit dem AmberShift sowie den Einstellmöglichkeiten für +/- Grün und Magenta behält man die volle Kontrolle über die Farbgestaltung. Die Flexibilität des EclPar IPMFC wird durch die verschiedenen Linsensätze und das umfangreiche Zubehör noch weiter gesteigert.

Lieferumfang

1 x Linse, 15°, für EclPar IPM (Art.-Nr. 4030967)

1 x Filterrahmen, eckig, für Ecl Par (Art.-Nr. 4023422)

1,5m PowerConTrue1 Anschlusskabel, Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Farbtemperatur	2.700- 10.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 50/60Hz
Leistung	100W
Leistung des Leuchtmittels	120W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON True1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON True1, XLR5
Maße	262 x 372 x 213mm
Gewicht (ohne Verpackung)	4,1kg

Zubehör	
4031659	Case für 6 Prolights EclPAR IPM, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
4031660	Case für 6 Prolights EclPAR IPM, inkl. Zubehörfach, sowie Fächern für 6 Torblenden und 12 Linsen, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
4030957	Torblende, 8-fach, für EclPar IPM
4023422	Filterrahmen, eckig, für Ecl Par
4030958	Filterrahmen, rund, für EclPar IPM
4030968	Linse, 30°, für EclPar IPM
4030969	Linse, 60°, für EclPar IPM
4030961	Filter, 10°x20°, für EclPar IPM
4030962	Filter, 10°x40°, für EclPar IPM
4030963	Filter, 10°x60°, für EclPar IPM
4030964	Filter, 30°x60°, für EclPar IPM
4030966	Full Snoot, für EclPar IPM
4030965	Egg Crate, für EclPar IPM
4030960	Ringblende, für EclPar IPM
4031433	Wireless Kit, für EclPar IP
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder

