

ERA 700 Performance IP



680W LED

Für permanente Outdoor-Installationen

Art.-Nr. 4031100



- Ideal für den Außeneinsatz dank IP65 / IP66 Klassifizierung
- Äußerst exakte und kontrastreiche Goboprojektion
- Präzise und homogene Ausleuchtung
- 5,4° - 44° Zoom
- CMY-Farbmischung
- Linearer CTO
- Farbrad mit 7 festen Farben
- Blendenschieber, vollständig schließend
- Rotierbares und statisches Goborad, Animation-Wheel, Iris und Frostfilter
- 2 Prismen (4-fach und linear)

Der ERA 700 Performance IP von Martin liefert eindrucksvolle Effekte und widersteht anspruchsvollen Umweltbedingungen, auch in permanenten Outdoor-Anwendungen. Seine 680W weiße LED-Engine (6.500K) ermöglicht eindrucksvolle Beam-Effekte und kontrastreiche Goboprojektionen. Bei der Farbmischung setzt der ERA 700 Performance IP auf ein CMY-Farbmischsystem und ein festes Farbrad. Er bietet einen Zoombereich von 5,4°-44° und verfügt über einen linearen CTO-Filter (2700K – 6500K), ein Animationsrad, eine Iris, 15 Gobos auf zwei Rädern (7 Gobos davon rotierbar), zwei Prismen sowie elektronische Strobe-Effekte.

Ausgestattet mit der „Anti-Tamper Protection Box“, die Strom- und Datenanschlüsse vor unbefugtem Zugriff schützt, erhöht sich die IP-Klassifizierung von IP65 auf IP66. Zusammen mit seinem präzisen und wiederholgenauen Blendenschiebersystem sowie der Unterstützung von Art-Net und sACN macht ihn das zu einem zuverlässigen Allrounder auch für permanente Outdoor-Anwendungen.

Lieferumfang

2 x Omega-Adapter mit 2 x Camlock (Art.-Nr. 4002523)

Anti-Tamper Protection Box

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	856W
Leistung des Leuchtmittels	680W
Farbtemperatur	6.500K
Abstrahlwinkel/Zoom	5,4°-44°
Steckverbinder eingangsseitig	XLR5, etherCON, powerCON TRUE1
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR5, etherCON
Goborad 1	7 Gobos + offen, rotierbar
Goborad 2	8 Gobos + offen, statisch
CMY-Farbmischsystem	ja
Farbrad 1	7 Farben + Open
CTO	stufenlos
Iris	ja
Prisma	4-fach, 6-fach, rotier- und indexierbar
Frostfilter	2 (leicht / kräftig)
Animation Wheel 1	Metall, rotier- und indexierbar
Blendenschieber	4, komplett schließend
Pan/Tilt	540°/270°
Maße	436 x 314 x 759mm
Gewicht (ohne Verpackung)	39,7kg
IP-Klassifizierung	IP65, IP66

Zubehör	
4031104	Case für 2 Martin ERA 700 Performance IP, SiP, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, schwarz, 60cm
4032696	Case für 1 Martin ERA 700 Performance IP, inkl. HD-Rollen, schwarz, 60cm
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
4002526	Slimline Quick Trigger, silber, SWL 100kg
280176	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber
280176-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz
4002527	Omega-Adapter, T-Shape mit 2x Camlock
4011847	Companion

Weitere Produktbilder

