

EclPar IPMVW

100W, 2.700K-6.500K

LED-PAR, IP65

Art.-Nr. 4031335



- IP65 klassifiziert
- Variable Farbtemperatur von 2.700-6.500K
- Farbwiedergabeindex >95
- Lüfterlos
- Flexibles Linsensystem

Der Prolights EclPar IPMVW ist mit seiner IP65-Klassifizierung und dem lüfterlosen Betrieb perfekt für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Ganz gleich, ob für Concert Touring Events, Messen, Theateraufführungen oder andere Veranstaltungen, der EclPar IPMVW ist immer die richtige Wahl.

Ein leistungsstarker 100W LED-Chip sorgt für eine hervorragende Lichtleistung und mit einem Farbwiedergabeindex von über 95 werden Farben lebendig und präzise wiedergegeben. Dank vordefinierter Weiß-Makros lässt sich jede gewünschte Stimmung erzeugen. Die Flexibilität des EclPar IPMVW wird durch die verschiedenen Linsensätze und das umfangreiche Zubehör noch weiter gesteigert.

Lieferumfang

1 x Linse, 15°, für EclPar IPM (Art.-Nr. 4030967)

1 x Filterrahmen, eckig, für Ecl Par (Art.-Nr. 4023422)

1,5m PowerConTrue1 Anschlusskabel, Ende offen

Technische Daten

Farbe	schwarz
Farbtemperatur	2.700- 6.500K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 50/60Hz
Leistung	100W
Leistung des Leuchtmittels	117W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON True1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON True1, XLR5
Maße	262 x 372 x 213mm
Gewicht (ohne Verpackung)	4,1kg

Zubehör

4031659 Case für 6 Prolights EclPAR IPM, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm

4031660 Case für 6 Prolights EclPAR IPM, inkl. Zubehörfach, sowie Fächern für 6 Torblenden und 12 Linsen, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm

4030957 Torblende, 8-fach, für EclPar IPM

4023422 Filterrahmen, eckig, für Ecl Par

4030958 Filterrahmen, rund, für EclPar IPM

4030968 Linse, 30°, für EclPar IPM

4030969 Linse, 60°, für EclPar IPM

4030961 Filter, 10°x20°, für EclPar IPM

4030962 Filter, 10°x40°, für EclPar IPM

4030963 Filter, 10°x60°, für EclPar IPM

4030964 Filter, 30°x60°, für EclPar IPM

4030966 Full Snoot, für EclPar IPM

4030965 Egg Crate, für EclPar IPM

4030960 Ringblende, für EclPar IPM

4031433 Wireless Kit, für EclPar IP

210478 Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm², 1,5m

280178 Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg
Gerätegewicht, silber

280178-1 Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg
Gerätegewicht, schwarz

4025354 ProTruss Slim Clamp, silber

4025355 ProTruss Slim Clamp, schwarz

4025366 ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber

4025367 ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz

4030625 UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder

