

Jet Hybrid200

200W LED

Art.-Nr. 4031677



- 3,5°-40° Zoombereich
- Farbrad mit 11 Farben, CTO- und High-CRI-Filter
- 8 rotierbare und 17 feste Gobos
- 5-fach Prisma
- Frostfilter

Mit dem Jet Hybrid200 präsentiert der Hersteller Prolights ein ebenso wirtschaftliches wie leistungsstarkes LED Hybrid Beam-Spot Moving Light. Das vielseitige Leistungsspektrum des Scheinwerfers reicht von schmalen Beams über kraftvolle Mid-Air-Effekte bis hin zu eindrucksvollen Bildprojektionen. Mit einer beachtlichen Lichtleistung von 8.000 Lumen aus einer 200W LED-Quelle ist er eine hervorragende Alternative zu kompakten Entladungs-Hybridscheinwerfern. Seine schnelle Zoomfunktion mit einem hervorragenden Zoombereich von 3,5° bis 40° und sein geringes Gewicht von nur 15 kg machen den Jet Hybrid200 zu einer flexiblen Lösung.

Der Jet Hybrid200 verfügt über ein Farbrad mit 11 Farben, zwei Goboräder mit 8 rotierenden und 17 statischen Gobos, ein 5-fach Prisma sowie einen Frostfilter. Der Scheinwerfer ist ideal für Indoor-Veranstaltungen und kleinere Live-Shows und verkörpert die perfekte Kombination aus Funktionalität und Effizienz mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Lieferumfang

1x Quick-Lock Omega bracket OS24PLUS, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

| Technische Daten | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Farbe | schwarz |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V |
| Netzfrequenz | 50Hz, 60Hz |
| Leistung | 276W |
| Leistung des Leuchtmittels | 200W |
| Farbtemperatur | 7.000K |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 3,5°-40° |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCon True1, XLR5 |
| Steckverbinder ausgangsseitig | powerCon True1, XLR5 |
| Goborad 1 | 8 Gobos + offen, rotierbar |
| Goborad 2 | 17 Gobos + offen |
| Farbrad 1 | 11 Farben + Open |
| CTO | auf dem Farbrad |
| Prisma | 5-fach, rotier- und indexierbar |
| Frostfilter | 1 |
| Batteriegepuffertes Display | ja |
| Pan/Tilt | 540° / 260° |
| Maße | 356 x 538 x 205mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 15kg |
| IP-Klassifizierung | IP20 |

| Zubehör | |
|----------------|---|
| 4032529 | Case für 4 Prolights Jet Hybrid200, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm |
| 210478 | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m |
| 280178 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4025354 | ProTruss Slim Clamp, silber |
| 4025355 | ProTruss Slim Clamp, schwarz |
| 4025366 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber |
| 4025367 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz |
| 4030625 | UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female |