

DMG LION



Set, inkl. MIX Engine, PUNCH Engine & Torblende

Outdoor LED-Fresnelscheinwerfer mit austauschbarer LED-Engine

Art.-Nr. 4032305



- Zwei leicht austauschbare LED-Engines verfügbar
- 6-Farb-MIX-Engine und PUNCH-Engine mit variabler Farbtemperatur
- 330mm große Frontlinse für hohen Output
- Großer, motorisierter Zoombereich 15°-75°
- Outdoor-tauglich
- Einfache Steuerung auch per App
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex
- W-DMX- und CRMX-Receiver

Der leistungsstarke LED-Scheinwerfer DMG LION von Rosco, ausgestattet mit einer 330 mm großen Fresnellinse, zeichnet sich durch eine schnell und werkzeuglos austauschbare LED-Engine aus. Zwei verschiedene LED-Engines stehen je nach Anforderung zur Auswahl: „PUNCH“ mit variabler Farbtemperatur oder „MIX“ für ein breites Farbspektrum.

Die MIX Engine verfügt über die gleiche hervorragende 6-Farb-LED-Technologie, die bereits in allen MIX-LED-Leuchten von Rosco zum Einsatz kommt und ein breites Farbspektrum sowie eine hervorragende Farbmischung ermöglicht. Die MIX Engine erreicht hohe CRI- und TLCI-Werte über den gesamten Farbtemperaturbereich von 1.700K bis 10.000K und sorgt so für eine naturgetreue Wiedergabe in der Kamera.

Die PUNCH Engine mit variabler Farbtemperatur von 2.700K-6.500K bietet maximale Intensität. Sie erzeugt eine Leistung vergleichbar mit einem 5.000W Halogen-Fresnel und verfügt über eine Grün- und Magenta-Farbkorrektur.

Darüber hinaus überzeugt der DMG LION mit seinem geräuscharmen Betrieb, hohem Output sowie dem motorisierten Zoom, der einen Abstrahlwinkel von 15° bis 75° ermöglicht. Das wetterfeste Gehäuse des DMG LION macht ihn ideal für den Einsatz unter verschiedensten Bedingungen.

Lieferumfang

1 x MIX Engine, für DMG LION (Art.-Nr. 4032306)
1 x PUNCH Engine, für DMG LION (Art.-Nr. 4032307)
1 x Torblende, für DMG LION (Art.-Nr. 4032308)
powerCON TRUE1 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Technische Daten

Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	15° - 75°
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	90-264V AC
Leistung des Leuchtmittels	1.000W
Steckverbinder eingangsseitig	XLR5, powerCon TRUE1
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR5, powerCon TRUE1
Linsendurchmesser	330mm
Maße	607 x 383 x 546mm
Gewicht (ohne Verpackung)	29,3kg

Zubehör

4029778	Aurora
4029589	Luna
280176-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz

Weitere Produktbilder