

# ArcSpot XSVW

Art.-Nr. 4032389



- 3 x 4W Variable White-LED
- Variable Farbtemperatur von 2.700-6.500K
- IP66 und C5M für dauerhafte Outdoor-Installationen
- Umfragereiche Auswahl an Zubehör
- Kompakte Bauform
- Steuerung per DMX, RDM oder Stand-alone
- Verfügbar in 6 Größen (Dot, XS, S, M, L, XL)
- Auch als RGB+warmweiß-Version verfügbar

Die ArcSpot-Serie von Prolights wurde speziell für die akzentuierte Beleuchtung von Architekturelementen und Fassaden entwickelt. Ein umfangreiches Zubehörsortiment für diese Serie erlaubt die individuelle Anpassung der gewünschten Abstrahlcharakteristik sowie die Reduktion von Blendeffekten.

Die Leuchten sind als Zweikammerleuchten konzipiert, bei denen die Lichtquelle und das Netzteil räumlich voneinander getrennt sind. Diese Konstruktion verbessert die Wärmeableitung und trägt zu einer längeren Lebensdauer der Produkte bei. Mit einer marine-tauglichen C5M-Beschichtung und der Schutzart IP66 sind sie ideal für den Außeneinsatz geeignet, auch in rauer Umgebung oder in Meeresnähe. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch eine Herstellergarantie von 5 Jahren.

Der ArcSpot XSVW ist ein besonders kleiner runder Strahler der Serie. Er ist mit einer 3 x 4W Variable-White LED-Quelle bestückt, die einen Abstrahlwinkel von 10° und eine Lichtleistung von 800 Lumen liefert. Er ist DMX-kompatibel und bietet die Möglichkeit der Fernsteuerung über RDM.

## Lieferumfang

IP Anschlusskabel Ende offen, XLR5 - IP Verbindungskabel male, XLR5 - IP Verbindungskabel female

| Technische Daten                      |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Farbe                                 | RAL7012                            |
| Lichtstrom                            | 806 lm                             |
| Abstrahlwinkel/Zoom                   | 10°                                |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V - 50/60Hz                 |
| Leistung                              | 17W                                |
| Leistung des Leuchtmittels            | 12W                                |
| IP-Klassifizierung                    | IP66                               |
| Steckverbinder eingangsseitig         | IP-3pol.-Stecker, IP-4pol.-Stecker |
| Steckverbinder ausgangsseitig         | IP-3pol.-Stecker, IP-4pol.-Stecker |
| Maße                                  | 132 x 156 x 99mm                   |
| Gewicht (ohne Verpackung)             | 1,0kg                              |

| Zubehör |   |
|---------|---|
| 4028674 | Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 3m, für ArcSpot, ArcShine M und S                    |
| 4028675 | Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 5m, für ArcSpot, ArcShine M und S                    |
| 4028676 | Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 10m, für ArcSpot, ArcShine M und S                   |
| 4028677 | Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 20m, für ArcSpot, ArcShine M und S                   |
| 4028678 | DMX Verbindungskabel, 4pol., IP67, 3m, für ArcSpot, ArcShine M und S                      |
| 4028679 | DMX Verbindungskabel, 4pol., IP67, 5m, für ArcSpot, ArcShine M und S                      |
| 4028680 | DMX Verbindungskabel, 4pol., IP67, 10m, für ArcSpot, ArcShine M und S                     |
| 4028681 | DMX Verbindungskabel, 4pol., IP67, 20m, für ArcSpot, ArcShine M und S                     |
| 4028682 | DMX Adapterkabel Set, von ArchWork 3-pol. (In/Out) auf ArcShine / ArcSpot 4-pol. (In/Out) |
| 4028683 | Strom Adapterkabel, von ArchWork 3-pol. male auf ArcShine 3-pol. female                   |
| 4030625 | UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female  |

#### Weitere Produktbilder

