

ArcSpot XSVW

Art.-Nr. 4032389



- 3 x 4W Variable White-LED
- Variable Farbtemperatur von 2.700-6.500K
- IP66 und C5M für dauerhafte Outdoor-Installationen
- Umfangeiche Auswahl an Zubehör
- Kompakte Bauform
- Steuerung per DMX, RDM oder Stand-alone
- Verfügbar in 6 Größen (Dot, XS, S, M, L, XL)
- Auch als RGB+warmweiß-Version verfügbar

Die ArcSpot-Serie von Prolights wurde speziell für die akzentuierte Beleuchtung von Architekturelementen und Fassaden entwickelt. Ein umfangreiches Zubehörsortiment für diese Serie erlaubt die individuelle Anpassung der gewünschten Abstrahlcharakteristik sowie die Reduktion von Blendeffekten.

Die Leuchten sind als Zweikammerleuchten konzipiert, bei denen die Lichtquelle und das Netzteil räumlich voneinander getrennt sind. Diese Konstruktion verbessert die Wärmeableitung und trägt zu einer längeren Lebensdauer der Produkte bei. Mit einer marine-tauglichen C5M-Beschichtung und der Schutzart IP66 sind sie ideal für den Außeneinsatz geeignet, auch in rauer Umgebung oder in Meeresnähe. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch eine Herstellergarantie von 5 Jahren.

Der ArcSpot XSVW ist ein besonders kleiner runder Strahler der Serie. Er ist mit einer 3 x 4W Variable-White LED-Quelle bestückt, die einen Abstrahlwinkel von 10° und eine Lichtleistung von 800 Lumen liefert. Er ist DMX-kompatibel und bietet die Möglichkeit der Fernsteuerung über RDM.

Lieferumfang

IP Anschlusskabel Ende offen, XLR5 - IP Verbindungskabel male, XLR5 - IP Verbindungskabel female

Technische Daten	
Farbe	RAL7012
Lichtstrom	806 lm
Abstrahlwinkel/Zoom	10°
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V - 50/60Hz
Leistung	17W
Leistung des Leuchtmittels	12W
IP-Klassifizierung	IP66
Steckverbinder eingangsseitig	IP-3pol.-Stecker, IP-4pol.-Stecker
Steckverbinder ausgangsseitig	IP-3pol.-Stecker, IP-4pol.-Stecker
Maße	132 x 156 x 99mm
Gewicht (ohne Verpackung)	1,0kg

Zubehör	
4028674	Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 3m, für ArcSpot, ArcShine M und S
4028675	Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 5m, für ArcSpot, ArcShine M und S
4028676	Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 10m, für ArcSpot, ArcShine M und S
4028677	Strom Verbindungskabel, 3pol., IP67, 20m, für ArcSpot, ArcShine M und S
4028678	DMX Verbindungskabel, 4pol., IP67, 3m, für ArcSpot, ArcShine M und S
4028679	DMX Verbindungskabel, 4pol., IP67, 5m, für ArcSpot, ArcShine M und S
4028680	DMX Verbindungskabel, 4pol., IP67, 10m, für ArcSpot, ArcShine M und S
4028681	DMX Verbindungskabel, 4pol., IP67, 20m, für ArcSpot, ArcShine M und S
4028682	DMX Adapterkabel Set, von ArchWork 3-pol. (In/Out) auf ArcShine / ArcSpot 4-pol. (In/Out)
4028683	Strom Adapterkabel, von ArchWork 3-pol. male auf ArcShine 3-pol. female
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female
4027577	UPBOX1UP5, Firmware Upload Kit, USB In/Out, XLR5 DMX Out

Weitere Produktbilder

