# EclPanel IPHard1x1

LED-Punchlight für den Außenbereich

Art.-Nr. 4033541



- IP65 klassifiziert
- 20° Abstrahlwinkel
- Variable Farbtemperatur 1.850K – 20.000K
- 6-Farb-LED-System
- Plus/Minus Green-Correction
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI >95, TLCI >90)
- Segmentweise Steuerung für vielfältige Effekte
- Geräuscharmer Betrieb
- Flickerfrei
- P.O. Bügel als Zubehör verfügbar
- Eingebauter W-DMX / CRMX Empfänger
- Akkubetrieb möglich

**Das EclPanel IPHard1x1 ist eine professionelle Outdoor-LED-Leuchte mit IP65 Wetterschutz, die speziell für Long-Throw-Anwendungen konzipiert ist. Dank des 6-Farb-LED-Systems und den Kollimatorlinsen mit einem Abstrahlwinkel von 20° bietet das Gerät auch über große Distanzen hinweg eine außergewöhnliche Helligkeit. Es ist in vier Segmenten einzeln ansteuerbar, für die jeweils integrierte und anpassbare Lichteffekte zur Verfügung stehen.**

Das EclPanel IPHard1x1 ist ideal für Film- und TV-Produktionen und überall dort, wo präzise Lichtsteuerung und eine hohe Farbwiedergabe (CRI >95) erforderlich sind. Das Gehäuse besteht aus einer widerstandsfähigen Magnesium-Druckgusslegierung, ist dank der Schutzart IP65 wasser- und staubdicht und somit auch für anspruchsvolle Umgebungen und Sets geeignet.
Neben der Steuerung per DMX, W-DMX oder CRMX können alle EclPanel auch schnell und präzise direkt am Gerät gesteuert werden. Die Bedienknöpfe an der Rückseite und ein 3,5'' großes Display ermöglichen den direkten Zugriff auf wichtige Funktionen, wie etwa die Farbtemperatur, +/- Grün- und Magenta-Shift sowie HSI. Durch das interne Netzteil, den optionalen Akkubetrieb und die kompakten Maße lässt sich das EclPanel IP einfach an jedem Ort betreiben. Das EclPanel IPHard lässt sich durch optional erhältliche Zubehörfilter auch als Softlight nutzen.
Die Serie EclPanel IP ist in den Formaten 1x1 und 2x1 und jeweils als Softlight- oder Punchlight-Variante erhältlich

| Lieferumfang |
| --- |
| 1 x 28mm Spigot, TV-Zapfen, für EclFresnel- und Poet-Serie (Art.-Nr. 4023396) |
| 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen |

| Technische Daten | |
| --- | --- |
| Farbe | schwarz |
| Farbtemperatur | 1.850K - 20.000K |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 24-36VDC, 100–240V AC, 50/60Hz |
| Leistung | 300W |
| IP-Klassifizierung | IP65 |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCON TRUE1, etherCON, XLR5, XLR4, XLR3 |
| Steckverbinder ausgangsseitig | powerCON TRUE1, etherCON, XLR5 |
| Maße | 529 x 433 x 142mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 12,8kg |

| Zubehör | |
|---|---|
| 210478 | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm², 1,5m |
| 4033547 | 2-fach Verbinder, für EclPanel IPSoft- und IPHard |
| 4033548 | 4-fach Verbinder, für EclPanel IPSoft- und IPHard |
| 4026300 | Tasche, für 1x EclPanel TWCJr |
| 4024477 | P.O. Bügel, für EclPanel TWCJr |
| 4027524 | Center Mount Bracket M, für EclPanel TWCJr und TWCMini2x1 |
| 4027514 | Ball Head Joint, für Center Mount Bracket M und L |
| 4024311 | Torblende 4-fach, für EclPanel TWCJr |
| 4024479 | Diffusionsfilter High, für EclPanel TWCJr |
| 4024481 | Diffusionsfilter Low, für EclPanel TWCJr |
| 4024478 | Intensifier Filter, für EclPanel TWCJr |
| 4024310 | Egg Crate 30°, für EclPanel TWCJr |
| 4024482 | Egg Crate 60°, für EclPanel TWCJr |
| 4024483 | Egg Crate, 4 Kammern, für EclPanel TWCJr |
| 4030625 | UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female |
| 4024484 | SnapBag 1x1, für EclPanel TWCJr |
| 4024485 | SnapGrid 40°, für SnapBag, für EclPanel TWCJr |
| 4024486 | SnapGrid 40°, für EclPanel TWCJr |
| 4024487 | Rabbit-Ears 1x1 Mini, für EclPanel TWCJr |
| 4024469 | SnapBag Lantern 3', für Rabbit-Ears |
| 4024470 | Cover für SnapBag Lantern 3' |
| 4024471 | SnapBag Medium, für Rabbit-Ears |
| 4024472 | SnapGrid 40°, für SnapBag Medium |
| 4024473 | SnapBag Octa 3', für Rabbit-Ears |
| 4024474 | SnapGrid 40°, für SnapBag Octa 3' |
| 4024475 | SnapBag Octa 5', für Rabbit-Ears |
| 4024476 | SnapGrid 40°, für SnapBag Octa 5' |
| 4025196 | SnapGrid 40°, für SnapBag Octa 7' |
| 4025404 | Diffusor Set (1/4 Grid, 1/1 Grid, Magic Cloth), für Snapbag 1x1, für Prolights EclPanel TWCJr |
| 4026195 | SnapBag Lantern, für Prolights EclPanel TWCJr |
| 4026196 | SnapBag Lantern Cover, für Prolights EclPanel TWCJr |
| 4025383 | ProTruss Clamp mit TV-Receiver, schwarz |
| 4025382 | ProTruss Clamp mit TV-Receiver, silber |
| 4028314 | ProTruss Clamp mit TV-Receiver und 16mm Pin, schwarz |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4032804 | AEtherBox LITE |

## Weitere Produktbilder





