VDO Sceptron XB

320mm

Martin

10mm Pixel-Pitch

Kreativ-Tool für den Innen- und Außenbereich (IP65)

Art.-Nr. 4033879



- 100 RGBW-LEDs im 10mm Pitch
- Enorme Helligkeit
- Dedizierter CTC- und Tint-Kanal zum Anpassen der Farbtemperatur
- · Hohe Lichtqualität, intensive Farbsättigung
- Vollständig kalibriert in Farbe, Weißpunkt und Output
- Steuerung via P3, Art-Net , sACN und Stand-Alone
- Kompatibel mit Zubehör der Vorgänger-Reihe

VDO Sceptron XB ist eine kompakte, leistungsstarke LED-Bar, die sowohl für Beleuchtungs- als auch für kreative Videoanwendungen entwickelt wurde. Selbst komplexe Mappings lassen sich mit der LED-Bar im Martin P3-System schnell und effizient realisieren. Die RGBW LEDs mit 10mm Pitch und innovativer Colorboost-Technologie liefern optimale CRI/TM30-Werte und intensiv gesättigte Farben bei enormem Output.

Der neue VDO Sceptron XB ist vollständig kompatibel mit den Montage- und Optikzubehörteilen der ersten Sceptron-Serie, sodass ein nahtloses Upgrade in die nächste Generation möglich ist. In Verbindung mit den PowerPorts der neuen Generation werden längere Kabelwege und der Anschluss einer größeren Anzahl von Sceptron XB Einheiten pro Ausgang möglich. Für eine flexible Steuerung unterstützt der Sceptron XB jetzt neben P3 auch sACN und ArtNet. Zusätzlich sind zahlreiche Effektmakros integriert, die ein schnelles und effizientes Handling ohne P3 Controller ermöglichen. Diese Funktionen machen den Sceptron XB zu einem vielseitigen Werkzeug: für die Umsetzung großer Open-Air-Bühnenprojekte mit umfangreichen Mappings genauso wie für kleinere Produktionen, wo er als Wall-Wash, diskrete Fußrampe oder zur Kantenbeleuchtung von Dekoelementen eingesetzt werden kann.

28.10.2025 1 von 3

VDO Sceptron XB, 320mm



Technische Daten	
Farbe	schwarz
Pixel-Abstand	10mm
Leuchtdichte	880 cd pro Meter
Abstrahlwinkel/Zoom	125° x 125°
Leistung	10.4W
Kreis-/Kanal-Anzahl	8, 14, 20, 26, 38, 110, 8, 3, 6, 12, 24, 96
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	DCE-Hybrid Male
Steckverbinder ausgangsseitig	DCE-Hybrid Female
Maße	320 x 27 x 37mm
Befestigungsbohrung	13mm im Omega Bügel oder M6 Mutter in Schiene
Gewicht (ohne Verpackung)	0.6 kg



Zubehör		
4030754	P3-175 System Controller	
4030755	P3-275 System Controller	
4033461	P3 PowerPort 500 IP Rental, Strom- und Dateneinheit für den dauerhaften Außeneinsatz (IP66)	
4032010	P3 PowerPort 500 IP Install, Strom- und Dateneinheit für den dauerhaften Außeneinsatz (IP66)	
4033460	P3 PowerPort 2000, P3 PowerPort im 19" Format	
4032011	DCE-Hybrid Kabel, 1m	
4032012	DCE-Hybrid Kabel, 2,5m	
4032013	DCE-Hybrid Kabel, 5m	
4032014	DCE-Hybrid Kabel, 10m	
4032015	DCE-Hybrid Kabel, 25m	
4002558	VDO Sceptron Sliding Brackets, 10er Set Omega Bügel für VDO Sceptron/Fatron	
4002559	VDO Sceptron Linear Coupler, 10er Set Linearverbinder für VDO Sceptron/Fatron	
4002702	VDO Sceptron/Fatron Floorstand, 2er Set zur Bodenmontage für VDO Sceptron/Fatron	
4010736	VDO Sceptron Parallel Coupler 30/40/50mm, 10er Set Parallelverbinder für VDO Sceptron	
4002570	VDO Sceptron Parallel Coupler 60/70/80mm, 10er Set Parallelverbinder für VDO Sceptron	
4002700	VDO Sceptron/Fatron Low Profile Half Coupler	
4002701	VDO Sceptron/Fatron Spigot Adapter 28mm, 28mm TV-Zapfen Adapter	
4002703	VDO Sceptron Pivot Coupler, Winkelverbinder	
4002706	VDO Sceptron Diffuserlens Removal Insert, 2 Adapter für Zange um Linsen und Diffusoren einfach zu entfernen	
4002571	Magnetic Test Tool, 10er Set	
4011651	Sicherungsseil, 3mm, 1m, mit zwei Verbindungsgliedern 3,5 und 4mm, schwarz, für Martin by Harman VDO Sceptron/Fatron/Dotron	

Weitere Produktbilder



