

HaluPix Duo

Perfekte Symbiose aus Pixelmatrix und kräftigen Beams

Art.-Nr. 4034165



- 500W Dual-Layer LED-Panel
- 7x7 warmweiße Blinder-LEDs, 4°
- 21x21 RGB+warmweiße Pixel-LEDs
- Outdoor-tauglich dank IP65-Klassifizierung
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Ansteuerung per DMX, sACN und Art-Net

Prolights HaluPix Duo ist eine LED-Matrix, die leistungsstarke, warmweiße Beams mit einer hochauflösenden Pixeloberfläche vereint und damit völlig neue kreative Gestaltungsmöglichkeiten für Lichtdesigner eröffnet. Das 50x50 cm große Dual-Layer Panel kombiniert zwei separat ansteuerbare Lichtquellen für ein ausdrucksstarkes Lichtdesign: 441 RGB+Warmweiß-LEDs erzeugen eine brillante Pixelmatrix, während 49 Warmweiß-LEDs mit 4°-Reflektoren helle und fokussierte Beams liefern. Die präzise Pixelsteuerung erzeugt beeindruckende volumetrische Effekte und gestochen scharfe Darstellungen.

Dank des modularen Designs mit Schnellverbindingssystem lässt sich das Panel flexibel in flachen oder gebogenen Setups montieren. Der leichte, aber robuste Magnesiumrahmen mit Schutzart IP65 garantiert eine zuverlässige Leistung in Innen- und Außenumgebungen. HaluPix Duo unterstützt alle gängigen Licht- und Pixelprotokolle, darunter DMX, sACN und Art-Net. Die Kombination aus zwei unterschiedlichen Lichtquellen macht das HaluPix Duo zu einem kreativen Werkzeug für eine Vielzahl professioneller Bühnen und TV-Anwendungen.

Lieferumfang

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Maße	500 x 500 x 133mm
Gewicht (ohne Verpackung)	16,3kg

Zubehör	
4034268	Quick-Lock Omega bracket, OS25Plus, 6cm Höhe, M12 Bohrung, für HaluPix Duo
4034004	Quick-Lock Omega bracket, OS25Plus, M12 Bohrung
4034267	28mm Spigot, TV-Zapfen, für HaluPix Duo
4034269	Fly Bar / Ground Bar, 1-reihig, für HaluPix Duo
4034270	Fly Bar / Ground Bar, 2-reihig, für HaluPix Duo
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder

