



- Vereint Wash-, Beam-, Blinder- und Eye-Candy-Funktionen in einem Gerät
- 440W RGBWLA-Haupt-LED
- 40W RGBW-Center-LED
- Outdoor-tauglich dank IP65-Klassifizierung
- Magnetische Linsenabdeckung für die Nutzung unterschiedlicher Diffusoren

OMNIRAY™ ist eine außergewöhnliche und vielseitige LED-PAR, die die Funktionen Wash, Beam und Blinder in einem Gerät vereint. Mit einer IP65-Zertifizierung trotzt OMNIRAY Wasser und Staub und ist ideal für den Einsatz auf Bühnen und in TV-Produktionen. Das innovative Design kombiniert eine traditionelle PAR-Optik mit modernen Möglichkeiten. Die Haupt-LED hat eine Leistung von 440W (RGBWLA), während für den Beam im Zentrum eine 40W RGBW-LED zum Einsatz kommt.

OMNIRAY ermöglicht durch seine magnetische und dekorative Linsenabdeckung eine einfache Anpassung an unterschiedliche Anwendungen. Verschiedene Zubehörteile wie Diffusoren, Fresnel-Linsen und Torblenden sorgen für zusätzliche Flexibilität.

Lieferumfang

OMNICLE™ (magnetisches Cover), powerCON TRUE1 Anschlusskabel / Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Farbtemperatur	2000K-6500K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V, 50/60Hz
Leistung	500W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	PowerCon True1, DMX 5-pol
Steckverbinder ausgangsseitig	PowerCon True1, DMX 5-pol
Maße	40 x 44 x 29cm
Gewicht (ohne Verpackung)	13 kg

Zubehör	
4034458	Case für 3 Portman Omniray, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen (2x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 60cm
4034190	Wide Diffusor, für OMNIRAY™
4034192	Asymmetric Diffusor, 60°x10°, für OMNIRAY™
4034193	Fresnel Linse, für OMNIRAY™
4034194	Quick Lock Omega Bracket, für OMNIRAY™
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz

Weitere Produktbilder

