

OMNIRAY



All-in-One Bühnenbeleuchtung mit Wiedererkennungswert

Art.-Nr. 4034188



- Vereint Wash-, Beam-, Blinder- und Eye-Candy-Funktionen in einem Gerät
- 440W RGBWLA-Haupt-LED
- 40W RGBW-Center-LED
- Outdoor-tauglich dank IP65-Klassifizierung
- Magnetische Linsenabdeckung für die Nutzung unterschiedlicher Diffusoren

OMNIRAY™ ist eine außergewöhnliche und vielseitige LED-PAR, die die Funktionen Wash, Beam und Blinder in einem Gerät vereint. Mit einer IP65-Zertifizierung trotzt OMNIRAY Wasser und Staub und ist ideal für den Einsatz auf Bühnen und in TV-Produktionen. Das innovative Design kombiniert eine traditionelle PAR-Optik mit modernen Möglichkeiten. Die Haupt-LED hat eine Leistung von 440W (RGBWLA), während für den Beam im Zentrum eine 40W RGBW-LED zum Einsatz kommt.

OMNIRAY ermöglicht durch seine magnetische und dekorative Linsenabdeckung eine einfache Anpassung an unterschiedliche Anwendungen. Verschiedene Zubehörteile wie Diffusoren, Fresnel-Linsen und Torblenden sorgen für zusätzliche Flexibilität.

Lieferumfang

OMNICLE™ (magnetisches Cover), powerCON TRUE1 Anschlusskabel / Ende offen

| Technische Daten | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Farbe | schwarz |
| Farbtemperatur | 2000K-6500K |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V, 50/60Hz |
| Leistung | 500W |
| IP-Klassifizierung | IP65 |
| Steckverbinder eingangsseitig | PowerCon True1, DMX 5-pol |
| Steckverbinder ausgangsseitig | PowerCon True1, DMX 5-pol |
| Maße | 40 x 44 x 29cm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 13 kg |

| Zubehör | |
|----------|--|
| 4034458 | Case für 3 Portman Omniray, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen (2x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 60cm |
| 4034190 | Wide Diffusor, für OMNIRAY™ |
| 4034192 | Asymmetric Diffusor, 60°x10°, für OMNIRAY™ |
| 4034193 | Fresnel Linse, für OMNIRAY™ |
| 4034194 | Quick Lock Omega Bracket, für OMNIRAY™ |
| 210478 | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4025355 | ProTruss Slim Clamp, schwarz |
| 4025367 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz |

Weitere Produktbilder

