

Bizet 673SX CW

28°-54°

600W LED

Zoom-Profilescheinwerfer

Art.-Nr. 4034205



- 600W LED, 6.500K
- Hervorragende Farbwiedergabe
- Basierend auf der bewährten 600er-SX-Serie von Robert Juliat
- 16-Bit-Modus für absolut gleichmäßiges Dimmen von 0-100%
- 90° drehbarer Linsentubus zur einfachen Rotation der Projektion
- Bis zu 8 Blendschieber gleichzeitig nutzbar
- Geräuscharmer Betrieb
- Sehr gute Abbildungsqualität
- Flickerfrei

Der LED-Profilescheinwerfer Bizet CW ergänzt die bewährte 600er-SX Serie von Robert Juliat um eine äußerst leistungsstarke Variante. Mit einem 600W starken LED-Modul und einer kaltweißen Farbtemperatur von 6.500K ist der Bizet die perfekte Alternative für HMI Profilscheinwerfer. Die aus der 600er Serie bekannte Zoom-Optik sorgt auch bei diesem Scheinwerfer für eine hervorragende Abbildungsqualität. Es können A-Size Gobos aus Kunststoff, Glas oder Metall verwendet werden. Der Linsentubus ist auch beim Bizet um 90° drehbar und ermöglicht so die einfache Rotation der Projektion. Mit bis zu acht Blendschiebern lässt sich der Beam auf nahezu jede gewünschte Weise begrenzen.

Zusätzlich beeindruckt die Bizet Serie durch einen hohen Farbwiedergabeindex, einen geringen Stromverbrauch und eine geringe Wärme- und Geräusentwicklung. Die hohe Lebensdauer der LEDs bedeutet weniger Wartungsaufwand und damit einhergehend eine erhebliche Kostenreduzierung. Die Scheinwerfer der Bizet Serie sind via DMX, sACN oder Art-Net im 8- oder 16-Bit-Modus absolut gleichmäßig dimmbar – und das sogar unterhalb von 5%. Der Front-Slot bietet Platz für Filterrahmen der Größe 180 x 180mm, kann aber auch optional mit verschiedenen Doppelfilterkassetten bestückt werden.

Lieferumfang

| |
|---|
| 4 x Blendenschieber D8, für Serie SX/SNX (Art.-Nr. 025441) |
| 1 x Filterrahmen Metall, MK2, 180 x 180mm, für Serie 600 SX, 600 S, 400, 305, 306 (Art.-Nr. 025430) |
| 1 x Universal-Gobohalter A-Size, für Metall- und Glasgobos (Art.-Nr. 025431) |
| 1 x Filter Ø97mm, für Sully 4C, Bizet (Art.-Nr. 4030226) |
| 3m powerCON TRUE1 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Farbe | schwarz |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 28°-54° |
| Gobogröße | A-Size |
| Farbtemperatur | 6.500K |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 220/230V, 50Hz |
| Leistung | 704W |
| Leistung des Leuchtmittels | 600W |
| IP-Klassifizierung | IP20 |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCON TRUE1, etherCON, XLR5 |
| Steckverbinder ausgangsseitig | powerCON TRUE1, XLR5 |
| Maße Frontkassette | 180 x 180mm |
| Maße | 724 x 347 x 259mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 19,2kg |

Zubehör

| | |
|----------|---|
| 025443 | Irisblende, min. 5mm Lichtdurchlass, für Serie SX/SNX |
| 025441 | Blendenschieber D8, für Serie SX/SNX |
| 025413 | Frostfilterglas 120 x 120mm, für Zoomtubus – Serie SX/SNX |
| 025446 | Doppelfilterkassette 180 x 180mm, für Serie 400, 600 |
| 025448 | Doppelfilterkassette 185 x 185mm, für Serie 400, 600 |
| 280175 | Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 1m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber |
| 280175-1 | Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 1m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz |