Bizet 674SX CW

16°-35°

600W LED

Zoom-Profilscheinwerfer

Art -Nr 4034206





- 600W LED, 6.500K
- Hervorragende Farbwiedergabe
- Basierend auf der bewährten 600er-SX-Serie von Robert Juliat
- 16-Bit-Modus für absolut gleichmäßiges Dimmen von 0-100%
- 90° drehbarer Linsentubus zur einfachen Rotation der Projektion
- Bis zu 8 Blendenschieber gleichzeitig nutzbar
- Geräuscharmer Betrieb
- Sehr gute Abbildungsqualität
- Flickerfrei

Der LED-Profilscheinwerfer Bizet CW ergänzt die bewährte 600er-SX Serie von Robert Juliat um eine äußerst leistungsstarke Variante. Mit einem 600W starken LED-Modul und einer kaltweißen Farbtemperatur von 6.500K ist der Bizet die perfekte Alternative für HMI Profilscheinwerfer. Die aus der 600er Serie bekannte Zoom-Optik sorgt auch bei diesem Scheinwerfer für eine hervorragende Abbildungsqualität. Es können A-Size Gobos aus Kunststoff, Glas oder Metall verwendet werden. Der Linsentubus ist auch beim Bizet um 90° drehbar und ermöglicht so die einfache Rotation der Projektion. Mit bis zu acht Blendenschiebern lässt sich der Beam auf nahezu jede gewünschte Weise begrenzen.

Zusätzlich beeindruckt die Bizet Serie durch einen hohen Farbwiedergabeindex, einen geringen Stromverbrauch und eine geringe Wärme- und Geräuschentwicklung. Die hohe Lebensdauer der LEDs bedeutet weniger Wartungsaufwand und damit einhergehend eine erhebliche Kostenreduzierung. Die Scheinwerfer der Bizet Serie sind via DMX, sACN oder Art-Net im 8- oder 16-Bit-Modus absolut gleichmäßig dimmbar – und das sogar unterhalb von 5%. Der Front-Slot bietet Platz für Filterrahmen der Größe 180 x 180mm, kann aber auch optional mit verschiedenen Doppelfilterkassetten bestückt werden.

13.12.2025 1 von 2



Lieferumfang	
4 x Blendenschieber D8, für Serie SX/SNX (ArtNr. 025441)	
1 x Filterrahmen Metall, MK2, 180 x 180mm, für Serie 600 SX, 600 S, 400, 305, 306 (ArtNr. 025430)	
1 x Universal-Gobohalter A-Size, für Metall- und Glasgobos (ArtNr. 025431)	
1 x Filter Ø97mm, für Sully 4C, Bizet (ArtNr. 4030226)	
3m powerCON TRUE1 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker	

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	16°-35°
Gobogröße	A-Size
Farbtemperatur	6.500K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	220/230V, 50Hz
Leistung	704W
Leistung des Leuchtmittels	600W
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, etherCON, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Maße Frontkassette	180 x 180mm
Maße	855 x 347 x 259mm
Gewicht (ohne Verpackung)	20,8kg

Zubehör		
025443	Irisblende, min. 5mm Lichtdurchlass, für Serie SX/SNX	
025441	Blendenschieber D8, für Serie SX/SNX	
025413	Frostfilterglas 120 x 120mm, für Zoomtubus – Serie SX/SNX	
025446	Doppelfilterkassette 180 x 180mm, für Serie 400, 600	
025448	Doppelfilterkassette 185 x 185mm, für Serie 400, 600	
280175	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 1m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber	
280175-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 1m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz	

13.12.2025 2 von 2