

Jet Profile300LT

300W LED

Art.-Nr. 4034221



- 330W LED
- 4°-44° Zoombereich
- Rotierbare 4-Wege-Blendenschiebereinheit
- CMY Farbmischung
- 3 Farbräder inkl. CTO- und High-CRI-Filter
- 7 rotierbare Gobos
- Animation Wheel
- 4-fach Prisma
- Frostfilter

Der Jet Profile300LT ist ein kompaktes, leises und vielseitiges LED-Profil-Moving Light, ideal für kleine bis mittlere Bühnen in Theatern, TV-Produktionen und bei Live-Events. Ausgestattet mit einer 300W LED mit 6.500K bietet es in seiner kompakten Bauform einen kraftvollen Output von 12.000 Lumen. Mit einem Zoombereich von 4° bis 44° eignet es sich auch für große Distanzen und Mid-Air-Effekte.

Neben seiner 140mm großen Frontlinse verfügt der Jet Profile300LT über eine Blendenschiebereinheit mit vier individuell rotierbaren und voll durchfahrbaren Blades. Darüber hinaus ist er mit einer CMY-Farbmischeinheit, drei Korrekturfiltern, einem Goborad mit sieben rotierbaren Glasgobos, zwei Prismen, einem Animationsrad sowie einem variablen Frostfilter ausgestattet. Bei nur 22kg Gewicht lässt dieser kleine Profiler keine Wünsche offen.

Lieferumfang

2x Quick-Lock Omega bracket OS24PLUS, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	491W
Leistung des Leuchtmittels	300W
Farbtemperatur	6.500K
Abstrahlwinkel/Zoom	3,9-44,1°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Goborad 1	7 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
CMY-Farbmischsystem	ja
Farbrad 1	3 Farben + Open
Farbrad 2	3 Farben + Open
Farbrad 3	3 Farben + Open
CTO	3 auf dem Farbrad
Prisma	4-fach, rotier- und indexierbar
Frostfilter	stufenlos
Animation Wheel 1	rotierbar
Batteriegepuffertes Display	ja
Blendenschieber	4
Pan/Tilt	540° / 265°
Maße	403 x 630 x 250mm
Gewicht (ohne Verpackung)	21,4kg
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör	
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
280176	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber
280176-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female
4023400	UPBOX2, Firmware Upload Kit, USB In, XLR5 DMX Out

Weitere Produktbilder

