

# Astra Profile900

900W LED

Art.-Nr. 4034223



- 900W LED-Leistung, 7.000K
- 5°-52° Zoombereich
- Rotierbare 4-Wege-Blendenschiebereinheit
- CMY Farbmischung und variabler CTO
- Farbrad mit 5 Farben + High CRI Filter
- 2 rotierbare Goboräder
- Animation Wheel, 4-fach und 6-fach Prisma
- Zwei Frostfilter, Iris
- W-DMX- und CRMX-Receiver

Der Astra Profile900 liefert mit einer 900W LED-Engine (7.000K) einen leistungsstarken Output von 43.000 Lumen. Die 185mm Frontlinse und der variable 5° bis 52° Zoombereich sorgen für eine sehr gute Projektion und gestochen scharfe Lichtbilder über jede Distanz.

Das neue und innovative MotiOs Motion Ecosystem verbessert die Geschwindigkeit, Präzision und das Ansprechverhalten der Pan-, Tilt-, Effekt- und Blendenschieber-Module. Ausgestattet mit einer CMY Farbmischung, variablem CTO, einem Farbrad mit 5 Farben sowie High CRI Filter liefert das Moving Head satte Farbtöne und perfekt ausbalancierte Weißwerte.

## Lieferumfang

2x Quick-Lock Omega bracket OS30PLUS, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

| Technische Daten                      |   |
|---------------------------------------|---|
| Farbe                                 | schwarz                                 |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V                                |
| Netzfrequenz                          | 50Hz, 60Hz                              |
| Leistung                              | 1310W                                   |
| Leistung des Leuchtmittels            | 900W                                    |
| Farbtemperatur                        | 7.000K                                  |
| Abstrahlwinkel/Zoom                   | 5,4-52°                                 |
| Steckverbinder eingangsseitig         | powerCon True1, XLR5, etherCon          |
| Steckverbinder ausgangsseitig         | powerCon True1, XLR5, etherCon          |
| Goborad 1                             | 7 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar  |
| Goborad 2                             | 7 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar  |
| CMY-Farbmischsystem                   | ja                                      |
| Farbrad 2                             | 5 Farben + Open                         |
| CTO                                   | stufenlos                               |
| Prisma                                | 6-fach, 4-fach, rotier- und indexierbar |
| Frostfilter                           | 2 (leicht / kräftig)                    |
| Animation Wheel 1                     | rotierbar                               |
| Batteriegepuffertes Display           | ja                                      |
| Blendenschieber                       | 4                                       |
| Pan/Tilt                              | 540° / 270°                             |
| Maße                                  | 516 x 856 x 310mm                       |
| Gewicht (ohne Verpackung)             | 45,2kg                                  |
| IP-Klassifizierung                    | IP20                                    |

| Zubehör  |   |
|----------|---|
| 210478   | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m  |
| 280002-1 | Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 1m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, schwarz   |
| 280003-1 | Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4025367  | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz  |
| 4025355  | ProTruss Slim Clamp, schwarz  |
| 4030625  | UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female  |

Weitere Produktbilder

