Astra Profile900

900W LED

Art.-Nr. 4034223





- 900W LED-Leistung, 7.000K
- 5°-52° Zoombereich
- Rotierbare 4-Wege-Blendenschiebereinheit
- CMY Farbmischung und variabler CTO
- Farbrad mit 5 Farben + High CRI Filter

- 2 rotierbare Goboräder
- Animation Wheel, 4-fach und 6-fach Prisma
- Zwei Frostfilter, Iris
- W-DMX- und CRMX-Receiver

Der Astra Profile900 liefert mit einer 900W LED-Engine (7.000K) einen leistungsstarken Output von 43.000 Lumen. Die 185mm Frontlinse und der variable 5° bis 52° Zoombereich sorgen für eine sehr gute Projektion und gestochen scharfe Lichtbilder über jede Distanz.

Das neue und innovative MotiOs Motion Ecosystem verbessert die Geschwindigkeit, Präzision und das Ansprechverhalten der Pan-, Tilt-, Effekt- und Blendenschieber-Module. Ausgestattet mit einer CMY Farbmischung, variablem CTO, einem Farbrad mit 5 Farben sowie High CRI Filter liefert das Moving Head satte Farbtöne und perfekt ausbalancierte Weißwerte.

Lieferumfang

2x Quick-Lock Omega bracket OS30PLUS, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

19.10.2025 1 von 3



Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	1310W
Leistung des Leuchtmittels	900W
Farbtemperatur	7.000K
Abstrahlwinkel/Zoom	5,4-52°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Goborad 1	7 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
Goborad 2	7 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
CMY-Farbmischsystem	ja
Farbrad 2	5 Farben + Open
СТО	stufenlos
Prisma	6-fach, 4-fach, rotier- und indexierbar
Frostfilter	2 (leicht / kräftig)
Animation Wheel 1	rotierbar
Batteriegepuffertes Display	ja
Blendenschieber	4
Pan/Tilt	540° / 270°
Maße	516 x 856 x 310mm
Gewicht (ohne Verpackung)	45,2kg
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör	
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm², 1,5m
280002-1	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 1m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, schwarz
280003-1	Sicherungsseil Saveking®, 5mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 60kg Gerätegewicht, schwarz
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

19.10.2025 2 von 3



Weitere Produktbilder





