

Astra Hybrid260IP

260W Phosphor-Laser

Art.-Nr. 4034224



- 260W Phosphor-Laserquelle
- Outdoor-tauglich dank IP65-Klassifizierung
- 0,6°-52° Zoombereich
- Intensiver Beam (über 400.000lx bei 20m, 0,6°)
- CMY Farbmischung
- Linearer CTO
- 27 Farben auf zwei Farbrädern
- 12 rotierbare und 29 feste Gobos
- Prismen-System mit 8 Prismen
- 2 Frostfilter
- W-DMX- und CRMX-Receiver

Der Astra Hybrid260IP von Prolights ist ein leistungsstarkes Moving Light, das mit einer 260W Phosphor-Laserquelle ausgestattet ist und dank seiner IP65-Klassifizierung auch für den Außeneinsatz geeignet ist. Mit seiner 170mm Frontlinse und einem enorm großen Zoom-Bereich von 0,6° bis 52° lassen sich mit dem Hybrid260IP beeindruckende Beams, Mid-Air-Effekte, aber auch klassische Wash- und Spot-Effekte umsetzen.

Zusätzlich zu seinen beeindruckenden Beam-Effekten verfügt der Astra Hybrid260IP über eine endlose Pan- und Tilt-Rotation für kreative Effekte. Das Farbsystem beinhaltet eine CMY-Farbmischung, einen stufenlosen CTO sowie 27 Farbfilter. Mit 12 rotierbaren und 29 statischen Gobos, 8 Prismen auf überlappenden Rädern und zwei Frostfiltern sind die kreativen Möglichkeiten nahezu grenzenlos. Trotz seines starken Outputs und der umfangreichen Funktionen wiegt der Astra Hybrid260IP nur 34 kg. Die ausziehbaren Griffe erleichtern das Handling des Scheinwerfers.

Lieferumfang

2x Quick-Lock Omega bracket OS24PLUS, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

| Technische Daten | |
|---------------------------------------|---|
| Farbe | schwarz |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V |
| Netzfrequenz | 50Hz, 60Hz |
| Leistung | 430W |
| Leistung des Leuchtmittels | 260W |
| Farbtemperatur | 7.000K |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 0,6-52,7° |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCon True1, XLR5, etherCon |
| Goborad 1 | 12 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar |
| Goborad 2 | 29 Gobos + offen, statisch |
| CMY-Farbmischsystem | ja |
| Farbrad 1 | 11 Farben + Open |
| Farbrad 2 | 11 Farben + Open |
| CTO | stufenlos |
| Prisma | 8 Stück |
| Frostfilter | 1 |
| Batteriegepuffertes Display | ja |
| Pan/Tilt | 540° / 270° |
| Maße | 435 x 742 x 266mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 34,5kg |
| IP-Klassifizierung | IP65 |

| Zubehör | |
|----------|---|
| 210478 | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m |
| 280176 | Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber |
| 280176-1 | Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4025354 | ProTruss Slim Clamp, silber |
| 4025355 | ProTruss Slim Clamp, schwarz |
| 4025366 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber |
| 4025367 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz |
| 4028756 | IPTestBox |
| 4030625 | UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female |
| 4023400 | UPBOX2, Firmware Upload Kit, USB In, XLR5 DMX Out |

Weitere Produktbilder

