

Astra Hybrid260IP

260W Phosphor-Laser

Art.-Nr. 4034224



- 260W Phosphor-Laserquelle
- Outdoor-tauglich dank IP65-Klassifizierung
- 0,6°-52° Zoombereich
- Intensiver Beam (über 400.000lx bei 20m, 0,6°)
- CMY Farbmischung
- Linearer CTO
- 27 Farben auf zwei Farbrädern
- 12 rotierbare und 29 feste Gobos
- Prismen-System mit 8 Prismen
- 2 Frostfilter
- W-DMX- und CRMX-Receiver

Der Astra Hybrid260IP von Prolights ist ein leistungsstarkes Moving Light, das mit einer 260W Phosphor-Laserquelle ausgestattet ist und dank seiner IP65-Klassifizierung auch für den Außeneinsatz geeignet ist. Mit seiner 170mm Frontlinse und einem enorm großen Zoom-Bereich von 0,6° bis 52° lassen sich mit dem Hybrid260IP beeindruckende Beams, Mid-Air-Effekte, aber auch klassische Wash- und Spot-Effekte umsetzen.

Zusätzlich zu seinen beeindruckenden Beam-Effekten verfügt der Astra Hybrid260IP über eine endlose Pan- und Tilt-Rotation für kreative Effekte. Das Farbsystem beinhaltet eine CMY-Farbmischung, einen stufenlosen CTO sowie 27 Farbfilter. Mit 12 rotierbaren und 29 statischen Gobos, 8 Prismen auf überlappenden Rädern und zwei Frostfiltern sind die kreativen Möglichkeiten nahezu grenzenlos. Trotz seines starken Outputs und der umfangreichen Funktionen wiegt der Astra Hybrid260IP nur 34 kg. Die ausziehbaren Griffe erleichtern das Handling des Scheinwerfers.

Lieferumfang

2x Quick-Lock Omega bracket OSIPPLUS, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	430W
Leistung des Leuchtmittels	260W
Farbtemperatur	7.000K
Abstrahlwinkel/Zoom	0,6-52,7°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Goborad 1	12 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
Goborad 2	29 Gobos + offen, statisch
CMY-Farbmischsystem	ja
Farbrad 1	11 Farben + Open
Farbrad 2	11 Farben + Open
CTO	stufenlos
Prisma	8 Stück
Frostfilter	1
Batteriegepuffertes Display	ja
Pan/Tilt	540° / 270°
Maße	435 x 742 x 266mm
Gewicht (ohne Verpackung)	34,5kg
IP-Klassifizierung	IP65

Zubehör	
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
280176	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber
280176-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4028756	IPTestBox
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder

