

EclProfile CT+ HP

450W 6-Farb-LED, schwarz

Art.-Nr. 4034289



- LED-Profilier mit Blendenschiebern
- 450W 6-Farb LED Einheit
- Sehr gute Farbwiedergabe (CRI 96)
- Kalibrierte LED-Einheit
- Variable Farbtemperatur (1.800K - 20.000K)
- Vorprogrammierte Weißtöne und Farbpresets
- 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36° oder 50° Linsen-Tubus erhältlich
- 15°-30° oder 25°-50° Zoom-Tuben erhältlich

Der EclProfile CT+ HP setzt neue Maßstäbe im Bereich der LED-Profilerscheinwerfer und bietet mit 450 Watt Leistung eine enorme Lichtausbeute mit 14.000 Lumen. Ausgestattet mit einer 6-Farb-LED-Engine überzeugt der Profilscheinwerfer durch exzellente Farbwiedergabe und höchste Lichtqualität. Speziell konzipiert für größere Projektionsdistanzen und höhere Montagepositionen, ist der CT+ HP die ideale LED-Alternative zu herkömmlichen HPL 750W- und 2kW-Halogen-Scheinwerfern – besonders geeignet für Theater, Studios und große Veranstaltungsräume.

Die neueste Generation des Spektra OS bietet eine moderne Benutzeroberfläche sowie fortschrittliche Steuerungsfunktionen. Das System ermöglicht präzises Farbmanagement, exakte CCT-Wiedergabe und eine anwenderfreundliche Bedienung. Das 2,4-Zoll-Display mit vier hinterleuchteten, drückbaren Encodern sorgt für eine effiziente und intuitive Steuerung in allen Betriebsmodi. Trotz der gesteigerten Leistung bleibt das Gerät in seinen Abmessungen kompakt und ist vollständig kompatibel mit branchenüblichen Festbrennweiten- und Zoomoptiken, darunter die Prolights PRL- und PRLZ-Modelle. Dies gewährleistet eine nahtlose Integration in bestehende Systeme und macht den EclProfile CT+ HP zu einer flexiblen sowie wirtschaftlichen Lösung für vielseitige Beleuchtungsszenarien.

Lieferumfang

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel, Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Gobogröße	B-Size
Farbtemperatur	1.800K-20.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 50/60Hz
Leistung des Leuchtmittels	450W
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Maße	292 x 267 x 628mm
Gewicht (ohne Verpackung)	8,5kg

Zubehör	
4023423	EclLZ Zoomtubus 15°-30°, für EclProfile HD / FC / FS / CT+ / FW
4023424	EclLZ Zoomtubus 25°-50°, für EclProfile HD / FC / FS / CT+ / FW
4024720	EclPRL Zoomtubus 15°-30°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4035962	Inbusschraube, M6 x 33mm
4024717	EclPRL Linsentubus 5°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024718	EclPRL Linsentubus 10°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023402	EclPRL Linsentubus 14°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023403	EclPRL Linsentubus 19°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023404	EclPRL Linsentubus 26°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023405	EclPRL Linsentubus 36°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023406	EclPRL Linsentubus 50°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024719	EclPRL Linsentubus 70°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024722	Filterrahmen, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024570	Iris, für EclProfile FS / CT+ / FW
4034718	Smooth / homogener Filter, Glas, für EclProfile CT+HP
4024569	Gobohalter B-Size, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024571	Soft edge filter kit, für EclProfile FS / CT+ / FW
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz

Weitere Produktbilder

