

Jet Spot120

120W LED

Wirtschaftlich und kompakt

Art.-Nr. 4034365



- 9°-46° Zoombereich
- 7 rotierbare und 10 feste Gobos
- 3-fach Prisma
- Wechselbarer Frostfilter

Der Jet Spot120 ist ein kosteneffizientes und kompaktes Moving Light mit der perfekten Balance aus Leistung und Wirtschaftlichkeit. Mit seinem Zoombereich von 9 bis 46 Grad bietet der Jet Spot120 maximale Flexibilität bei der Lichtgestaltung. Die 120W Weißlicht-LED erzeugt eine Lichtleistung von 5.600 Lumen.

Der Jet Spot120 ist mit einem Farbrad, einem rotierendem und einem statischem Goborad, Prisma und einem Frost ausgestattet – ideal für vielseitige und dynamische Lichtinszenierungen. Mit seiner effektiven Ausstattung und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Jet Spot120 die perfekte Wahl für den vielseitigen Einsatz.

Lieferumfang

1 x Prisma 3-fach, für Jet Spot120 (Art.-Nr. 4034370)

1 x Light Frost Filter, für Jet Spot120 (Art.-Nr. 4034367)

1x Quick-Lock Omega bracket OS24PLUS, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	238W
Leistung des Leuchtmittels	120W
Farbtemperatur	7500K
Abstrahlwinkel/Zoom	9,1-46,4°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Goborad 1	7 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
Goborad 2	10 Gobos + offen, statisch
Farbrad 1	8 Farben + Open
CTO	auf dem Farbrad
Prisma	3-fach, rotier- und indexierbar
Frostfilter	1, stufenlos
Batteriegepuffertes Display	ja
Pan/Tilt	540° / 260°
Maße	340 x 479 x 205mm
Gewicht (ohne Verpackung)	13,5kg
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör	
4034829	Case für 4 Prolights Jet Spot120, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
4034366	Heavy Frost Filter, für Jet Spot120
4034368	Prisma 5-fach, für Jet Spot120
4034369	Prisma 4-fach, für Jet Spot120
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder

