

Astra Beam120IP

120W Phosphor-Laser

Art.-Nr. 4034717



- 120W Phosphor-Laserquelle
- Outdoor-tauglich dank IP65-Klassifizierung
- 0,6° Abstrahlwinkel
- CMY Farbmischung
- Farbrad mit 24 Farben
- 13 rotierbare und 29 feste Gobos
- Animation Wheel
- 2 Prismen-Räder mit je 3 Prismen
- 2 Frostfilter
- W-DMX- und CRMX-Receiver
- Über Art-Net, sACN, RDM ansteuerbar

Der Astra Beam120IP von Prolights ist ein kompaktes, outdoor-geeignetes Beam Moving Light mit einer 120W Phosphor-Laserquelle. In Verbindung mit einem speziell entwickelten optischen System erzeugt diese kompakte Lichtquelle einen intensiven Beam mit einem Abstrahlwinkel von 0,6°.

Mit einem Gewicht von nur 20kg und seiner IP65-Klassifizierung ist der Astra Beam120IP für den Innen- und Außeneinsatz gleichermaßen geeignet und dabei auf große Distanzen ausgelegt.

Der große Funktionsumfang des Astra Beam120IP ermöglicht flexible und kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Dazu gehören eine endlose Pan- und Tilt-Rotation, eine CMY-Farbmischung, 24 Farbfilter sowie ein Animation-Wheel, 13 rotierbare und 29 statische Gobos, sechs Prismen auf überlappenden Rädern und zwei Frostfilter.

Lieferumfang

2x Quick-Lock Omega bracket OSIPPLUS, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	150W
Leistung des Leuchtmittels	120W
Farbtemperatur	7.000K
Abstrahlwinkel/Zoom	0,6°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Goborad 1	13 Gobos + offen, rotierbar, wechselbar
Goborad 2	29 Gobos + offen
CMY-Farbmischsystem	ja
Farbrad 1	24 Farben + Open
CTB	auf dem Farbrad
CTO	auf dem Farbrad
Prisma	6 Stück
Frostfilter	2 (leicht / kräftig)
Animation Wheel 1	rotierbar
Batteriegepuffertes Display	ja
Pan/Tilt	endless / endless
Maße	366 x 528 x 258mm
Gewicht (ohne Verpackung)	20kg
IP-Klassifizierung	IP65

Zubehör	
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4032804	AEtherBox LITE
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female
4028756	IPTestBox

Weitere Produktbilder