

# EclPar IPSVW

60W, 2.700K-6.500K

LED-PAR, IP65

Art.-Nr. 4035213



- IP65 klassifiziert
- Variable Farbtemperatur von 2.700-6.500K
- Farbwiedergabeindex >90
- Lüfterlos
- Flexibles Linsensystem

Der Prolights EclPar IPSVW ist mit seiner IP65-Klassifizierung und dem lüfterlosen Betrieb perfekt für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Ganz gleich, ob für Concert Touring Events, Messen, Theateraufführungen oder andere Veranstaltungen, der EclPar IPSVW ist immer die richtige Wahl.

Ein leistungsstarker 60W LED-Chip sorgt für eine hervorragende Lichtleistung und mit einem Farbwiedergabeindex von über 96 werden Farben lebendig und präzise wiedergegeben. Dank vordefinierter Weiß-Makros lässt sich jede gewünschte Stimmung erzeugen. Die Flexibilität des EclPar IPSVW wird durch die verschiedenen Linsensätze und das umfangreiche Zubehör noch weiter gesteigert.

## Lieferumfang

1,5m PowerConTrue1 Anschlusskabel, Ende offen

<b>Technische Daten</b>	
Farbe	schwarz
Farbtemperatur	2.700- 6.500K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 50/60Hz
Leistung	65W
Leistung des Leuchtmittels	60W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON True1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON True1, XLR5
Maße	211 x 284 x 248mm
Gewicht (ohne Verpackung)	2,8kg

<b>Zubehör</b>	
4035270	Torblende, 8-fach, für EclPar IPS
4035263	Linse, 30°, für EclPar IPS
4035264	Linse, 60°, für EclPar IPS
4035266	Filter, 10°x20°, für EclPar IPS
4035267	Filter, 10°x40°, für EclPar IPS
4035268	Filter, 10°x60°, für EclPar IPS
4035269	Filter, 30°x60°, für EclPar IPS
4035265	Linsenhalter, für EclPar IPS
4035271	Full Snoot, für EclPar IPS
4031433	Wireless Kit, für EclPar IP
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder

