

SunRise 2FLXFC

2x 300W LED-Blinder

Art.-Nr. 4035328



- 2 x 300W LED (RGBWW+Amber)
- Amber-LEDs für Halogen-Simulation
- Jede Binder-Zelle einzeln ansteuerbar
- Geeignet für den temporären Outdoor-Einsatz, IP65
- Einfache Mechanik zur Kombination mehrerer Geräte
- Vielfältige Rigging- und Montagemöglichkeiten
- Steuerung via sACN, Art-Net, DMX und optional CRMX

Mit dem Sunrise 2FLX FC setzt Prolights neue Maßstäbe in Sachen LED-Blinder. Zwei kraftvolle 300W-Engines sorgen für einen beeindruckenden Output. Die integrierte Amber-LED inklusive Dim-to-Warm-Kurve erzeugt den vertrauten Halogen-Look. Gleichzeitig eröffnet die RGBWW-Engine maximale kreative Möglichkeiten für moderne Lichtdesigns.

Die zwei einzeln ansteuerbaren Binder-Zellen mit $\pm 20^\circ$ manuellem Pan ermöglichen präzise Akzente oder dynamische Flächenlooks. Die werkzeuglosen Fast-Lock-Verbinder an allen Seiten bieten uneingeschränkte Flexibilität im Rigging. So lassen sich frei konfigurierbare Arrays in horizontaler, vertikaler oder gemischter Ausrichtung erstellen, ob in Kombination mit anderen Sunrise 2FLX-Blindern oder mit dem Prolights Sunblast FLX.

Mit IP65-Schutz liefert der Sunrise 2FLX auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig Spitzenleistung, ob bei Regen, Staub oder Hitze.

Der Blinder SunRise 2FLX ist in den Varianten FC (RGBWW+Amber) und VW (Variable White+Amber) erhältlich.

Lieferumfang

1 x Horizontal Hanging Bracket für 1x Sunblast FLX (Art.-Nr. 4033851)

1 x Quick-Lock Omega bracket, OS25Plus, M12 Bohrung (Art.-Nr. 4034004)

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel, Ende offen

Technische Daten

Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	53°
Farbtemperatur	2.700K - 10.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V, 50/60Hz
Leistung	630W
Leistung des Leuchtmittels	2x 300W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon TRUE1, etherCON, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon TRUE1, etherCON, XLR5
Maße	542 x 173 x 192mm
Gewicht (ohne Verpackung)	9,9kg

Zubehör

210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4033850	Adapterplatte für senkrechte Montage
4033852	Horizontal Hanging Bracket für 2x SunBlast FLX
4033853	Vertikal Hanging Bracket für 1x Sunblast FLX
4033854	Vertikal Hanging Bracket für 2x SunBlast FLX
4033858	Floor Bracket
4033859	Filter Spacer
4033860	Suspension Bracket vertikal
4033861	Suspension Bracket horizontal
4033862	Adjustable Bracket für stehende oder hängende Montage
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz

Weitere Produktbilder

