

SunRise 2FLXVW

2x 300W LED-Blinder

Art.-Nr. 4035329



- 2 x 300W LED (variables weiß + Amber)
- Amber-LEDs für Halogen-Simulation
- Jede Blinder-Zelle einzeln ansteuerbar
- Geeignet für den temporären Outdoor-Einsatz, IP65
- Einfache Mechanik zur Kombination mehrerer Geräte
- Vielfältige Rigging- und Montagemöglichkeiten
- Steuerung via sACN, Art-Net, DMX und optional CRMX
- Variante mit 4 Blinder-Zellen verfügbar

Mit dem Sunrise 2FLX VW erweitert Prolights die Reihe der LED-Blinder. Zwei kraftvolle 300W-Engines sorgen für einen beeindruckenden Output. Die integrierte Amber-LED inklusive Dim-to-Warm-Kurve erzeugt den vertrauten Halogen-Look. Gleichzeitig eröffnet die VW-Engine eine Vielzahl an Möglichkeiten für moderne Lichtdesigns.

Die zwei einzeln ansteuerbaren Blinder-Zellen mit $\pm 20^\circ$ manuellem Pan ermöglichen präzise Akzente oder dynamische Flächenlooks. Die werkzeuglosen Fast-Lock-Verbinder an allen Seiten bieten uneingeschränkte Flexibilität im Rigging. So lassen sich frei konfigurierbare Arrays in horizontaler, vertikaler oder gemischter Ausrichtung erstellen, ob in Kombination mit anderen Sunrise 2FLX-Blindern oder mit dem Prolights Sunblast FLX.

Mit IP65-Schutz liefert der Sunrise 2FLX auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig Spitzenleistung, ob bei Regen, Staub oder Hitze.

Der Blinder SunRise 2FLX ist in den Varianten FC (RGBWW+Amber) und VW (Variable White+Amber) erhältlich.

Lieferumfang

| |
|--|
| 1 x Horizontal Hanging Bracket für 1x Sunblast FLX (Art.-Nr. 4033851) |
| 1 x Quick-Lock Omega bracket, OS25Plus, M12 Bohrung (Art.-Nr. 4034004) |
| 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel, Ende offen |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Farbe | schwarz |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 54° |
| Farbtemperatur | 2.700K - 6.500K |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V, 50/60Hz |
| Leistung | 630W |
| Leistung des Leuchtmittels | 2x 300W |
| IP-Klassifizierung | IP65 |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCon TRUE1, etherCON, XLR5 |
| Steckverbinder ausgangsseitig | powerCon TRUE1, etherCON, XLR5 |
| Maße | 542 x 173 x 192mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 9,9kg |

Zubehör

| | |
|----------|--|
| 210478 | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4033850 | Adapterplatte für senkrechte Montage |
| 4033852 | Horizontal Hanging Bracket für 2x SunBlast FLX |
| 4033853 | Vertikal Hanging Bracket für 1x Sunblast FLX |
| 4033854 | Vertikal Hanging Bracket für 2x SunBlast FLX |
| 4033858 | Floor Bracket |
| 4033859 | Filter Spacer |
| 4033860 | Suspension Bracket vertikal |
| 4033861 | Suspension Bracket horizontal |
| 4033862 | Adjustable Bracket für stehende oder hängende Montage |
| 4030625 | UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female |
| 4025355 | ProTruss Slim Clamp, schwarz |
| 4025367 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz |

Weitere Produktbilder

