

# EclFresnel CT+ XS

Art.-Nr. 4035458



- 120W 6-Farb-LED-System
- Konsistente und reproduzierbare Weiß- und Farbtöne dank Spectra-Kalibrierung
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI >95)
- 10°-75° Zoombereich, innenliegend
- 8-fach Torblende inklusive
- Komfortable Bedienung am Gerät durch großes Farbdisplay und Drehencoder
- Geräuscharmer Betrieb

Die Prolights EclFresnel CT+ Serie verfügt über eine 6-Farb-LED-Lichtquelle und überzeugt mit einer hervorragenden Lichtqualität von Farb- und Weißtönen. Das speziell entwickelte LED-Array erlaubt zusammen mit der Spectra-Kalibrierung eine präzise Farbsteuerung und erreicht aufgrund des äußerst breiten Lichtspektrums eine sehr gute Farbwiedergabe mit einem CRI von über 95.

Der EclFresnel CT+ XS ist mit einer 120W LED-Quelle und einer 130mm Fresnellinse ausgestattet. Das neu entwickelte innenliegende Zoomsystem ermöglicht einen Abstrahlwinkel von 10° bis 75°, mit hoher Effizienz über den gesamten Bereich hinweg.

Darüber hinaus bietet der EclFresnel CT+ XS ein intuitiv bedienbares Display, das eine schnelle Standalone-Nutzung und einfache Konfiguration ermöglicht.

Die Halogen-Simulation beim Dimmen, ein geräuscharmer Betrieb, vorprogrammierte LEE-Farbpresets sowie virtuelle CTO- und Studiofunktionen, wie z. B. eine Grün- und Magenta-Korrektur, gehören ebenfalls zum Funktionsumfang der CT+ Serie.

## Lieferumfang

1 x Torblende 8-fach, für EclFresnel CT+ XS (Art.-Nr. 4035838)

1 x Filterrahmen, für EclFresnel CT+ XS (Art.-Nr. 4035839)

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

## Technische Daten

Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	10° - 75° (beam angle)
Farbtemperatur	1.850-20.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V AC, 48VDC
Leistung des Leuchtmittels	120W
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	XLR5, powerCon TRUE1, XLR3 (48VDC)
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR5, powerCon TRUE1
Linsendurchmesser	130mm
Maße	227 x 289 x 294mm
Gewicht (ohne Verpackung)	3,8kg

## Zubehör

210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

## EclFresnel CT+ XS



### Weitere Produktbilder

