

EclExpo Flood150IPFC

150W LED

Art.-Nr. 4035550



- Asymmetrischer Fluter mit IP65 Klassifizierung
- 150W Full-Colour-LED (RGB + warmweiß)
- Einfache Stand-alone Steuerung
- Hoher Farbwiedergabeindex
- Geräuscharm
- Eingebauter W-DMX / CRMX Empfänger
- Auch als Variable White- und 300W-Version verfügbar

Der Prolights EclExpo Flood150IPFC ist ein asymmetrischer 150W LED-Fluter mit IP65-Klassifizierung. Er ist ideal geeignet, um klassische Halogen-, CDM- oder HMI-Geräte zu ersetzen und verfügt über eine RGB + warmweiße LED-Quelle mit hohen CRI- und TM-30 Werten.

Für eine komfortable Bedienung ist der EclExpo Flood150IPFC nicht nur mit einer DMX- und RDM-Steuerung ausgestattet, sondern ebenfalls mit einem W-DMX / CRMX-Empfänger ausgerüstet. Über ein Display und zwei Drehknöpfe zur Einstellung der Farbtemperatur und des Dimmers ist er zudem intuitiv im Stand-alone-Betrieb nutzbar.

Lieferumfang

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Farbtemperatur	2.800K - 10.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 50Hz/60Hz
Leistung des Leuchtmittels	150W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Maße	283 x 273 x 176mm
Gewicht (ohne Verpackung)	4,2kg

Zubehör	
4030833	Torblende, für EclExpo Flood150
4030834	Filterrahmen, für EclExpo Flood150
4030835	Wireless Kit, für EclExpo Flood150
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder

