

MAC Encore Two

inklusive Amptown SiP

760W LED

Art.-Nr. 4035708



- Eigens entwickelte Weißlicht-LED mit 5.600K und 760W Leistung
- Hervorragende Lichtqualität (CRI, TM-30, TLCI > 90)
- 21.000 Lumen Output
- Extrem leise, mit wählbaren Betriebsmodi
- Light-Recycling für noch mehr Output beim Einsatz der Effekteinheiten
- Zoom-Bereich 5°-54°
- 150mm Frontlinse
- Ein rotierbares, ein statisches Goborad
- Frei im Strahlengang positionierbares Animationsrad
- 4 komplett schließende Blendenschieber
- CMY-Farbmischung plus variabler CTO
- 1 Farbrad mit 5 Farben inkl. Spectral Enhancement Filter
- Iris, Prisma, Light- und Heavy-Frostfilter
- 5 Jahre Garantie auf die LED-Einheit

Der MAC Encore Two von Martin Professional überzeugt als leistungsstarkes LED#Moving Light für Theater# und Studioanwendungen. Die Weiterentwicklung der MAC Encore Serie liefert 21.000 Lumen aus einem speziell entwickelten 760W LED#Modul und erzeugt ein hervorragendes Weißlicht mit 5.600K.

Dank einer optimierten, besonders geräuscharmen Kühlung eignet sich der MAC Encore Two speziell für geräuschsensible Anwendungen. Anwender können zwischen verschiedenen Leistungs- und Lüfterprofilen wählen, um den Einsatz flexibel an die jeweilige Umgebung und Anforderung anzupassen.

Mit sehr hohen Farbwiedergabewerten (TLCI, CRI und TM#30 jeweils 90, mit Spectrum Enhancement Filter bis 95), erweitertem CMY#Farbsystem, einem Zoombereich von 5°-54°, präziser Optik, einem rotierbaren und einem statischen Gobo#Rad sowie vielfältigen Steuerungsoptionen bietet der MAC Encore Two zahllose Möglichkeiten zur kreativen Lichtgestaltung.

Der MAC Encore Two ist damit die richtige Wahl für alle Anwendungen, bei denen eine hohe Lichtleistung mit präziser Farbwiedergabe, leisem Betrieb und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten entscheidend sind, einschließlich der Option für den Einsatz als Follow Spot.

Lieferumfang	
2 x Omega-Adapter mit 2 x Camlock (Art.-Nr. 4002523)	
SiP	

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	945W
Leistung des Leuchtmittels	760W
Farbtemperatur	5600K
Abstrahlwinkel/Zoom	5°-54°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5, etherCON
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5, etherCON
Kreis-/Kanal-Anzahl	54, 62, 68
Goborad 1	7 Gobos + offen, rotierbar
Goborad 2	11 Gobos + offen, statisch
CMY-Farbmischsystem	ja
Farbrad 1	5 Farben + Open
CTB	stufenlos
CTO	stufenlos
Iris	ja
Prisma	4-fach, rotier- und indexierbar
Frostfilter	2 (leicht / kräftig), stufenlos
Animation Wheel 1	rotier- und indexierbar, axial verfahrbar
Batteriegepuffertes Display	ja
Blendenschieber	4, komplett schließend
Pan/Tilt	540° x 268°
Maße	758 x 479 x 281mm
Gewicht (ohne Verpackung)	36,8kg
Lichtstrom	21,000 lm
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör	
4032607	Case für 2 Martin MAC Viper XIP, Encore Two, passend für SIP, inkl. Lüftungsgitter, HD-Rollen (2x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 60cm
4032466	Case für 2 Martin MAC Viper XIP, Encore Two, passend für SIP, inkl. Lüftungsgitter, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
4032606	Case für 1 Martin MAC Viper XIP, Encore Two, passend für SIP, inkl. Lüftungsgitter, HD-Rollen (2x Bremsrolle), stapelbar, schwarz, 60cm
4032465	Case für 1 Martin MAC Viper XIP, Encore Two, passend für SIP, inkl. Lüftungsgitter, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
4002525	Halfcoupler, silber, SWL 500kg
4002529	Halfcoupler, schwarz, SWL 500kg
280175-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 1m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz
280176-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz
4032709	Follow Spot Handle, für MAC Viper XIP, Encore Two
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4011847	Companion

Weitere Produktbilder

