

HaluStrip Duo

Perfekte Symbiose aus Pixelmatrix und kräftigen Beams

Art.-Nr. 4035768



- 200W Dual-Layer LED-Strip
- 14 warmweiÙe Blinder-LEDs, 4°
- 3x42 RGB+warmweiÙe Pixel-LEDs
- Outdoor-tauglich dank IP65-Klassifizierung
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Ansteuerung per DMX, sACN und Art-Net

Der HaluStrip Duo ist die ideale Erweiterung der HaluPix-Serie von Prolights und verbindet in seiner Dual-Layer-Struktur kraftvolle warmweiÙe Beams mit einer hochauflösenden Pixeloberfläche. Dank der modularen Bauweise lässt sich der HaluStrip Duo nahtlos mit allen weiteren Geräten der HaluPix-Serie kombinieren.

Ob flach oder gebogen, hängend oder gestacked: Das Schnellverbindingssystem ermöglicht vielfältige Konfigurationen und gewährleistet einen durchgängigen Pixel-Pitch über sämtliche Module hinweg.

Der 100cm lange Dual-Layer Strip vereint zwei separat ansteuerbare Lichtquellen für ein ausdrucksstarkes Lichtdesign: 126 RGB+Warmweiß-LEDs liefern pixelgenauen Content, während 14 Warmweiß-LEDs mit 4°-Reflektoren helle und fokussierte Beams erzeugen. Die präzise Pixelsteuerung ermöglicht beeindruckende volumetrische Effekte und gestochen scharfe Darstellungen. Der HaluStrip Duo unterstützt alle gängigen Licht- und Pixelprotokolle, darunter DMX, sACN und Art-Net. Die Kombination zweier unterschiedlicher Lichtquellen wird der HaluStrip Duo zu einem vielseitigen Kreativwerkzeug und eröffnet völlig neue Möglichkeiten für dynamische Setups, auf professionellen Bühnen, in TV-Produktionen oder als visuelles Highlight bei Corporate Events.

Lieferumfang

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Maße	1000 x 71 x 183mm
Gewicht (ohne Verpackung)	8kg

Zubehör	
4036048	Opal Diffusor, für HaluPix Duo / HaluStrip Duo, schwarz, selbstklebend
4034268	Quick-Lock Omega bracket, OS25Plus, 6cm Höhe, M12 Bohrung, für HaluPix Duo
4034004	Quick-Lock Omega bracket, OS25Plus, M12 Bohrung
4036173	Prolights Verbinder 90°, für HaluStrip Duo
4036174	PL Verbinder -7,5 bis +15°, für HaluStrip Duo
4034267	28mm Spigot, TV-Zapfen, für HaluPix Duo
4036406	Vertikale Aufhängung, für HaluStrip Duo
4034269	Fly Bar / Ground Bar, 1-reihig, für HaluPix Duo
4034270	Fly Bar / Ground Bar, 2-reihig, für HaluPix Duo
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder

