

EclPar IPMUV

80W

LED-PAR, IP65

Art.-Nr. 4035846



- IP65 klassifiziert
- 80W, 365nm UV-LED
- Lüfterlos
- Flexibles Linsensystem

Der Prolights EclPar IPMUV ist mit seiner IP65-Klassifizierung und dem lüfterlosen Betrieb perfekt für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Ganz gleich, ob für Concert Touring Events, Messen, Theateraufführungen oder andere Veranstaltungen, der EclPar IPMUV ist immer die richtige Wahl.

Ausgestattet mit einem 80W UV-Chip (365nm) bietet der EclPar IPMUV einen beeindruckenden Schwarzlicht-Effekt.

Lieferumfang

1 x Linse, 40°, für EclPar IPMUV (Art.-Nr. 4035848)

1,5m PowerConTrue1 Anschlusskabel, Ende offen

Technische Daten

Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 50/60Hz
Leistung	80W
Leistung des Leuchtmittels	80W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON True1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON True1, XLR5
Maße	262 x 327 x 213mm
Gewicht (ohne Verpackung)	4,1kg

Zubehör

4031659	Case für 6 Prolights EclPAR IPM, inkl. Zubehörfach, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
4031660	Case für 6 Prolights EclPAR IPM, inkl. Zubehörfach, sowie Fächern für 6 Torblenden und 12 Linsen, HD-Rollen, stapelbar, schwarz, 60cm
4035847	Linse, 15°, für EclPar IPMUV
4030957	Torblende, 8-fach, für EclPar IPM
4030958	Filterrahmen, rund, für EclPar IPM
4030966	Full Snoot, für EclPar IPM
4030965	Egg Crate, für EclPar IPM
4030960	Ringblende, für EclPar IPM
4031433	Wireless Kit, für EclPar IP
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

EclPar IPMUV, 80W



Weitere Produktbilder

