

# EclProfile FWHPIPWW

450W, 2.700K-6.500K, schwarz

IP65

Outdoortauglicher LED-Profilscheinwerfer

Art.-Nr. 4035907



- IP65 klassifizierter LED-Profiler mit Blendenschieber, 450W
- Variable Farbtemperatur von 2.700K - 6.500K
- Sehr gute Farbwiedergabe (CRI 98, TLCI 99)
- Kalibrierte LED-Einheit
- 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36° oder 50° Linsen-Tubus erhältlich
- 15°-30° oder 25°-50° Zoom-Tuben erhältlich

Der Prolights EclProfile FWHPIPWW ist ein leistungsstarker LED-Profilscheinwerfer mit variabler Farbtemperatur von 2.700K – 6.500K. Mit einer 450 Watt starken Leistung bietet er eine enorme Lichtausbeute von bis zu 16.600 Lumen. Die IP65 Variante wurde entwickelt, um den Witterungseinflüssen bei temporären Außenanwendungen zu widerstehen.

Das Gerät gehört zur EclProfile Serie und verfügt über eine kalibrierte LED-Einheit. Dank einer umfangreichen Auswahl an Linsen-Tuben mit festem Abstrahlwinkel kann er für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche genutzt werden. Zusätzlich stehen auch Zoom-Tuben mit 15-30° und 25-50° zur Verfügung. Eine hervorragende Farbwiedergabe (CRI 98, TLCI 99) und eine homogene Lichtverteilung gehören ebenso zu seinen Eigenschaften wie das präzise Dimm-Verhalten. Aufgrund seines geräuscharmen Betriebs ist er auch für Anwendungsgebiete geeignet, die eine möglichst leise Umgebung erfordern. Die Steuerung des Prolights EclProfile FWHPIPWW kann von einem Lichtpult oder direkt am Gerät erfolgen.

## Lieferumfang

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel, Ende offen

| Technische Daten                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Farbe                                 | schwarz              |
| Gobogröße                             | B-Size               |
| Farbtemperatur                        | 2.700K - 6.500K      |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100–240V AC, 50/60Hz |
| Leistung des Leuchtmittels            | 450W                 |
| IP-Klassifizierung                    | IP65                 |
| Steckverbinder eingangsseitig         | powerCON TRUE1, XLR5 |
| Steckverbinder ausgangsseitig         | powerCON TRUE1, XLR5 |
| Maße                                  | 292 x 267 x 628mm    |
| Gewicht (ohne Verpackung)             | 12,5kg               |

| Zubehör  |  |
|----------|--|
| 4023423  | EclLZ Zoomtubus 15°-30°, für EclProfile HD / FC / FS / CT+ / FW                                  |
| 4023424  | EclLZ Zoomtubus 25°-50°, für EclProfile HD / FC / FS / CT+ / FW                                  |
| 4035962  | Inbusschraube, M6 x 33mm   |
| 4024717  | EclPRL Linsentubus 5°, für EclProfile FS / CT+ / FW  |
| 4024718  | EclPRL Linsentubus 10°, für EclProfile FS / CT+ / FW   |
| 4023402  | EclPRL Linsentubus 14°, für EclProfile FS / CT+ / FW   |
| 4023403  | EclPRL Linsentubus 19°, für EclProfile FS / CT+ / FW   |
| 4023404  | EclPRL Linsentubus 26°, für EclProfile FS / CT+ / FW   |
| 4023405  | EclPRL Linsentubus 36°, für EclProfile FS / CT+ / FW   |
| 4023406  | EclPRL Linsentubus 50°, für EclProfile FS / CT+ / FW   |
| 4024719  | EclPRL Linsentubus 70°, für EclProfile FS / CT+ / FW   |
| 4024722  | Filterrahmen, für EclProfile FS / CT+ / FW   |
| 4024570  | Iris, für EclProfile FS / CT+ / FW   |
| 4024569  | Gobohalter B-Size, für EclProfile FS / CT+ / FW  |
| 4024571  | Soft edge filter kit, für EclProfile FS / CT+ / FW   |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg<br>Gerätgewicht, schwarz |
| 4030625  | UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female   |

Weitere Produktbilder

