

EclProfile FWHPIPWW

450W, 2.700K-6.500K, schwarz

IP65

Outdoortauglicher LED-Profilscheinwerfer

Art.-Nr. 4035907



- IP65 klassifizierter LED-Profiler mit Blendenschieber, 450W
- Variable Farbtemperatur von 2.700K - 6.500K
- Sehr gute Farbwiedergabe (CRI 98, TLCI 99)
- Kalibrierte LED-Einheit
- 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36° oder 50° Linsen-Tubus erhältlich
- 15°-30° oder 25°-50° Zoom-Tuben erhältlich

Der Prolights EclProfile FWHPIPWW ist ein leistungsstarker LED-Profilscheinwerfer mit variabler Farbtemperatur von 2.700K – 6.500K. Mit einer 450 Watt starken Leistung bietet er eine enorme Lichtausbeute von bis zu 16.600 Lumen. Die IP65 Variante wurde entwickelt, um den Witterungseinflüssen bei temporären Außenanwendungen zu widerstehen.

Das Gerät gehört zur EclProfile Serie und verfügt über eine kalibrierte LED-Einheit. Dank einer umfangreichen Auswahl an Linsen-Tuben mit festem Abstrahlwinkel kann er für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche genutzt werden. Zusätzlich stehen auch Zoom-Tuben mit 15-30° und 25-50° zur Verfügung. Eine hervorragende Farbwiedergabe (CRI 98, TLCI 99) und eine homogene Lichtverteilung gehören ebenso zu seinen Eigenschaften wie das präzise Dimm-Verhalten. Aufgrund seines geräuscharmen Betriebs ist er auch für Anwendungsgebiete geeignet, die eine möglichst leise Umgebung erfordern. Die Steuerung des Prolights EclProfile FWHPIPWW kann von einem Lichtpult oder direkt am Gerät erfolgen.

Lieferumfang

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel, Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Gobogröße	B-Size
Farbtemperatur	2.700K - 6.500K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 50/60Hz
Leistung des Leuchtmittels	450W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Maße	292 x 267 x 628mm
Gewicht (ohne Verpackung)	12,5kg

Zubehör	
4023423	EclLZ Zoomtubus 15°-30°, für EclProfile HD / FC / FS / CT+ / FW
4023424	EclLZ Zoomtubus 25°-50°, für EclProfile HD / FC / FS / CT+ / FW
4035962	Inbusschraube, M6 x 33mm
4024717	EclPRL Linsentubus 5°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024718	EclPRL Linsentubus 10°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023402	EclPRL Linsentubus 14°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023403	EclPRL Linsentubus 19°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023404	EclPRL Linsentubus 26°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023405	EclPRL Linsentubus 36°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4023406	EclPRL Linsentubus 50°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024719	EclPRL Linsentubus 70°, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024722	Filterrahmen, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024570	Iris, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024569	Gobohalter B-Size, für EclProfile FS / CT+ / FW
4024571	Soft edge filter kit, für EclProfile FS / CT+ / FW
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätgewicht, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder

