

MAC One Beam

Präziser Beam, kompaktes Format, maximale Gestaltungsfreiheit

Art.-Nr. 4035911



- Übertreffendes Verhältnis von Größe und Output
- 120mm Frontlinse
- Beeindruckender Beam
- 20W LILI Engine
- CMY Farbmischung
- 24 RGB-LEDs für Direct-View Effekte
- Extrem kompakt, nur 5kg
- Sehr schnelle Pan/Tilt-Bewegungen
- DMX, RDM, Art-Net, sACN und P3-Steuerung
- 4er-Bar und Grid-Mount-Ring optional erhältlich
- Rigging-System kompatibel mit dem MAC One

Der MAC One Beam von Martin Professional ist das neueste Mitglied der MAC One-Familie. Er liefert präzise, intensive Beams und faszinierende Eye-Candy-Effekte in einem kompakten, leichten Format.

Im Gerät kommt ein LILI-Modul (Laser Illuminated Lighting Instrument) zum Einsatz, das auf Präzision und Zuverlässigkeit ausgelegt ist. Diese kompakte Lichtquelle erzeugt einen besonders scharfen Beam mit einer Intensität von rund sieben Millionen Candela. Damit eignet sich der MAC One Beam für ausdrucksstarke Midair-Effekte in Konzertproduktionen, TV-Studios und Live-Events.

Der MAC One Beam überzeugt in drei wesentlichen Bereichen. Die Kombination aus präzisem Beam und schnellem CMY-Farbmischen ermöglicht dynamische, kontrastreiche Effekte mit reaktionsschnellem Ansprechverhalten. Das geringe Gewicht von fünf Kilogramm und die kompakte Bauform erlauben eine dichte Platzierung vieler Geräte, was neue Looks ermöglicht und gleichzeitig Transport- und Riggingaufwand reduziert. Zudem erzeugt ein dreidimensionaler Backlight-Effekt mit einzeln ansteuerbaren Filamenten hinter der markanten 120 Millimeter Linse zusätzliche visuelle Tiefe, selbst wenn der Beam nicht aktiv ist.

Für maximale Flexibilität ist der MAC One Beam vollständig auf den MAC One abgestimmt und nutzt das gleiche Zubehörsystem, darunter die MAC One Fourbar sowie das VDO Grid Mount System. Diese Kompatibilität ermöglicht es, Beam und Wash Varianten innerhalb eines Setups frei zu kombinieren, ohne Abstriche bei Effizienz oder Handling. Ob dynamische Arrays, lineare Matrizen oder beeindruckende Lichtwände: Gemeinsam genutztes Zubehör vereinfacht den Aufbau und erweitert zugleich die gestalterische Flexibilität durch zahlreiche neue Looks und kreative Effekte.

Lieferumfang

1 x Omega-Adapter mit 2 x Camlock (Art.-Nr. 4002523)

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Farbe | schwarz |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V |
| Netzfrequenz | 50Hz, 60Hz |
| Leistung | 55W |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 0,5° |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCON TRUE1, XLR5, etherCON |
| Steckverbinder ausgangsseitig | powerCON TRUE1, XLR5, etherCON |
| Batteriegepuffertes Display | ja |
| Pan/Tilt | 540° / 240° |
| Maße | 226 x 177 x 346mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 4,95kg |
| IP-Klassifizierung | IP20 |

| Zubehör | |
|----------|--|
| 210478 | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m |
| 4031188 | Fourbar, für MAC One |
| 4031189 | Grid Mount Ring, für MAC One |
| 4033220 | Single VDO Adapter, 10er Set |
| 280178 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4002526 | Slimline Quick Trigger, silber, SWL 100kg |
| 4002525 | Halfcoupler, silber, SWL 500kg |
| 4002529 | Halfcoupler, schwarz, SWL 500kg |
| 4011847 | Companion |
| 4031190 | VDO Atomic Coupler, Next Gen, 10er Set |
| 4031191 | Header Bar für Grid Mount Ring |
| 4031400 | DMX-Kabel, XLR5, Wendelschirm, 0.7m |
| 4031399 | powerCON TRUE1 Verlängerungskabel, 3 x 1,5mm ² , 0.7m, schwarz |
| 4030971 | etherCON Kabel, Roadversion, CAT6a, 0.7m, schwarz |
| 4025367 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz |

Weitere Produktbilder

