

MAC One Beam



Präziser Beam, kompaktes Format, maximale Gestaltungsfreiheit

Art.-Nr. 4035911



- Überragendes Verhältnis von Größe und Output
- 120mm Frontlinse
- Beeindruckender Beam
- 20W LILI Engine
- CMY Farbmischung
- 24 RGB-LEDs für Direct-View Effekte
- Extrem kompakt, nur 5kg
- Sehr schnelle Pan/Tilt-Bewegungen
- DMX, RDM, Art-Net, sACN und P3-Steuerung
- 4er-Bar und Grid-Mount-Ring optional erhältlich
- Rigging-System kompatibel mit dem MAC One

Der MAC One Beam von Martin Professional ist das neueste Mitglied der MAC One-Familie. Er liefert präzise, intensive Beams und faszinierende Eye-Candy-Effekte in einem kompakten, leichten Format.

Im Gerät kommt ein LILI-Modul (Laser Illuminated Lighting Instrument) zum Einsatz, das auf Präzision und Zuverlässigkeit ausgelegt ist. Diese kompakte Lichtquelle erzeugt einen besonders scharfen Beam mit einer Intensität von rund sieben Millionen Candela. Damit eignet sich der MAC One Beam für ausdrucksstarke Midair-Effekte in Konzertproduktionen, TV-Studios und Live-Events.

Der MAC One Beam überzeugt in drei wesentlichen Bereichen. Die Kombination aus präzisem Beam und schnellem CMY-Farbmixen ermöglicht dynamische, kontrastreiche Effekte mit reaktionsschnellem Ansprechverhalten. Das geringe Gewicht von fünf Kilogramm und die kompakte Bauform erlauben eine dichte Platzierung vieler Geräte, was neue Looks ermöglicht und gleichzeitig Transport- und Riggingaufwand reduziert. Zudem erzeugt ein dreidimensionaler Backlight-Effekt mit einzeln ansteuerbaren Filamenten hinter der markanten 120 Millimeter Linse zusätzliche visuelle Tiefe, selbst wenn der Beam nicht aktiv ist.

Für maximale Flexibilität ist der MAC One Beam vollständig auf den MAC One abgestimmt und nutzt das gleiche Zubehörsystem, darunter die MAC One Fourbar sowie das VDO Grid Mount System. Diese Kompatibilität ermöglicht es, Beam und Wash Varianten innerhalb eines Setups frei zu kombinieren, ohne Abstriche bei Effizienz oder Handling. Ob dynamische Arrays, lineare Matrizen oder beeindruckende Lichtwände: Gemeinsam genutztes Zubehör vereinfacht den Aufbau und erweitert zugleich die gestalterische Flexibilität durch zahlreiche neue Looks und kreative Effekte.

Lieferumfang

1 x Omega-Adapter mit 2 x Camlock (Art.-Nr. 4002523)

Technische Daten

Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	55W
Abstrahlwinkel/Zoom	0,5°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5, etherCON
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5, etherCON
Batteriegepuffertes Display	ja
Pan/Tilt	540° / 240°
Maße	226 x 177 x 346mm
Gewicht (ohne Verpackung)	4,95kg
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör

210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
4031188	Fourbar, für MAC One
4031189	Grid Mount Ring, für MAC One
4033220	Single VDO Adapter, 10er Set
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4002526	Slimline Quick Trigger, silber, SWL 100kg
4002525	Halfcoupler, silber, SWL 500kg
4002529	Halfcoupler, schwarz, SWL 500kg
4011847	Companion
4031190	VDO Atomic Coupler, Next Gen, 10er Set
4031191	Header Bar für Grid Mount Ring
4031400	DMX-Kabel, XLR5, Wendelschirm, 0,7m
4031399	powerCON TRUE1 Verlängerungskabel, 3 x 1,5mm ² , 0,7m, schwarz
4030971	etherCON Kabel, Roadversion, CAT6a, 0,7m, schwarz
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz

Weitere Produktbilder