SunRise 4FLXVW

4x 300W LED-Blinder

Art.-Nr. 4035920



- 4 x 300W LED (variables weiß + Amber)
- Amber-LEDs für Halogen-Simulation
- Jede Blinder-Zelle einzeln ansteuerbar
- Geeignet für den temporären Outdoor-Einsatz, IP65
- Einfache Mechanik zur Kombination mehrerer Geräte
- Vielfältige Rigging- und Montagemöglichkeiten
- Steuerung via sACN, Art-Net, DMX und optional CRMX
- Variante mit 2 Blinder-Zellen verfügbar

Mit dem Sunrise 4FLX VW erweitert Prolights die Reihe der LED-Blinder. Vier kraftvolle 300W-Engines sorgen für einen beeindruckenden Output. Die integrierte Amber-LED inklusive Dim-to-Warm-Kurve erzeugt den vertrauten Halogen-Look. Gleichzeitig eröffnet die VW-Engine eine Vielzahl an Möglichkeiten für moderne Lichtdesigns.

Die vier einzeln ansteuerbaren Blinder-Zellen mit ±20° manuellem Pan ermöglichen präzise Akzente oder dynamische Flächenlooks. Die werkzeuglosen Fast-Lock-Verbinder an allen Seiten bieten uneingeschränkte Flexibilität im Rigging. So lassen sich frei konfigurierbare Arrays in horizontaler, vertikaler oder gemischter Ausrichtung erstellen, ob in Kombination mit anderen Sunrise 4FLX-Blindern oder mit dem Prolights Sunblast FLX.
Mit IP65-Schutz liefert der Sunrise 4FLX auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig Spitzenleistung, ob bei Regen, Staub oder Hitze.
Der Blinder SunRise 4FLX ist in den Varianten FC (RGBWW+Amber) und VW (Variable White+Amber) erhältlich.

Lieferumfang
1 x Quick-Lock Omega bracket, OS25Plus, M12 Bohrung (Art.-Nr. 4034004)
Hanging Bracket, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel, Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	52°
Farbtemperatur	2.700K - 6.500K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V, 50/60Hz
Leistung	1350W
Leistung des Leuchtmittels	4x 300W
IP-Klassifizierung	IP65
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon TRUE1, etherCON, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon TRUE1, etherCON, XLR5
Maße	589 x 402 x 191mm
Gewicht (ohne Verpackung)	15,9kg

Zubehör	
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm², 1,5m
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4033850	Adapterplatte für senkrechte Montage
4033852	Horizontal Hanging Bracket für 2x SunBlast FLX
4033853	Vertikal Hanging Bracket für 1x Sunblast FLX
4033854	Vertilal Hanging Bracket für 2x SunBlast FLX
4033858	Floor Bracket
4033859	Filter Spacer
4033860	Suspension Bracket vertikal
4033861	Suspension Bracket horizontal
4033862	Adjustable Bracket für stehende oder hängende Montage
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz

Weitere Produktbilder







