

Astra Profile300LTIP

300W LED

IP65 Profilscheinwerfer für lange Distanzen

Art.-Nr. 4035942



- IP65 klassifiziert
- 300W LED, 6.500K
- 135mm Frontlinse
- 4°-44° Zoombereich
- Rotierbare 4-Wege-Blendenschiebereinheit
- CMY Farbmischung
- Linearer CTO
- 12 Farbfilter
- Ein Goborad mit 7 rotierbaren Gobos
- Animation Wheel
- Zwei Prismen
- Frostfilter
- W-DMX- und CRMX-Receivermodul optional verfügbar

Der Astra Profile300LTIP von Prolights ist ein kompakter und vielseitiger Long Throw LED Profilscheinwerfer mit IP65 Schutzklasse, der eine helle und zuverlässige Performance im Innen- und Außenbereich ermöglicht. Die 300 Watt Weißlicht-LED mit 6.500 Kelvin erreicht eine Lichtleistung von 12.000 Lumen und sorgt für eine klare Ausleuchtung in kleinen Setups ebenso wie auf größeren Bühnen.

Die 135mm Frontlinse arbeitet in Kombination mit einer speziell entwickelten Long Throw Optik und erzeugt einen kräftigen, homogenen Lichtstrahl mit einem schnellen Zoom von 4 bis 44 Grad. Über den gesamten Zoombereich bleibt die Projektion scharf und die Ausleuchtung gleichmäßig.

Für eine präzise Lichtgestaltung steht eine um +/- 45° rotierbare Blendenschiebereinheit zur Verfügung. Ein lineares CMY- und CTO-System, zwölf Farbfilter, ein Goborad mit 7 rotierbaren Gobos, ein Animationsrad, ein Frost sowie zwei sich überlagernde Prismen eröffnen kreative Möglichkeiten und vielfältige Lichteffekte.

Das robuste Gehäuse und die vollständig IP65 geschützte Konstruktion machen den Astra Profile300LTIP zu einer zuverlässigen Lösung für anspruchsvolle Umgebungen. Mit schnellen Pan und Tilt Bewegungen und optionalem CRMX ist er flexibel einsetzbar für Live Events, Konzerte, Theater, Broadcast und Corporate Produktionen.

Lieferumfang

2 x Quick-Lock Omega bracket, IP65 Moving Light, OSIPPlus, M12 Bohrung (Art.-Nr. 4031691)

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten

Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	491W
Leistung des Leuchtmittels	300W
Farbtemperatur	6.500K
Abstrahlwinkel/Zoom	4°-44°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon True1, XLR5
Goborad 1	7 Gobos + offen, rotierbar
CMY-Farbmixschsystem	ja
Farbrad 1	3 Farben + Open
Farbrad 2	3 Farben + Open
Farbrad 3	3 Farben + Open
Farbrad 4	3 Farben + Open
CTO	stufenlos
Prisma	2 Stück, 4-fach
Frostfilter	stufenlos
Animation Wheel 1	rotier- und indexierbar
Batteriegepuffertes Display	ja
Pan/Tilt	540° / 270°
Maße	393 x 620 x 282mm
Gewicht (ohne Verpackung)	26kg
IP-Klassifizierung	IP65

Astra Profile300LTIP



Zubehör

210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
280176	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätewicht, silber
280176-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female
4028756	IPTTestBox
4035957	Wireless Kit, TimoFX
4034164	AEtherBox
4032804	AEtherBox LITE

Weitere Produktbilder

