Astra Profile500LTIP

500W LED

IP65 Profilscheinwerfer für lange Distanzen

Art.-Nr. 4035943



- IP65 klassifiziert
- 500W LED, 6.500K
- 156mm Frontlinse
- 4°-50° Zoombereich
- Rotierbare 4-Wege-Blendenschiebereinheit
- CMY Farbmischung
- Linearer CTO
- Farbrad mit 5 Farben + High CRI Filter
- Ein Goborad mit 7 rotierbaren Gobos und ein Goborad mit 8 statischen Gobos
- Animation Wheel
- Zwei Prismen
- Frostfilter, Iris
- W-DMX- und CRMX-Receiver

Der Astra Profile500LTIP von Prolights ist ein kompakter und vielseitiger Long Throw LED Profilscheinwerfer mit IP65 Schutzklasse, der eine helle und zuverlässige Performance im Innen- und Außenbereich ermöglicht. Die 500 Watt Weißlicht-LED mit 6.500 Kelvin erreicht eine Lichtleistung von 25.000 Lumen und sorgt für eine klare Ausleuchtung in kleinen Setups ebenso wie auf größeren Bühnen.

Die 156mm Frontlinse erzeugt in Kombination mit einer speziell entwickelten Long Throw Optik einen kräftigen, homogenen Lichtstrahl mit einem schnellen Zoom von 4 bis 50 Grad. Über den gesamten Zoombereich bleibt die Projektion scharf und die Ausleuchtung gleichmäßig.
Für eine präzise Lichtgestaltung steht eine um +/- 45° rotierbare Blendenschiebereinheit zur Verfügung. Ein lineares CMY- und CTO-System, ein Farbrad, ein Goborad mit 7 rotierbaren Gobos und ein Goborad mit 8 statischen Gobos, ein Animationsrad, zwei Frostfilter sowie zwei sich überlagernde Prismen eröffnen kreative Möglichkeiten und vielfältige Lichteffekte.
Das robuste Gehäuse und die vollständig IP65 geschützte Konstruktion machen den Astra Profile500LTIP zu einer zuverlässigen Lösung für anspruchsvolle Umgebungen. Mit schnellen Pan und Tilt Bewegungen und eingebautem CRMX ist er flexibel einsetzbar für Live Events, Konzerte, Theater, TV und Film sowie Corporate Produktionen.

Lieferumfang
2 x Quick-Lock Omega bracket, IP65 Moving Light, OSIPPlus, M12 Bohrung (Art.-Nr. 4031691)
1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	788W
Leistung des Leuchtmittels	500W
Farbtemperatur	6.500K
Abstrahlwinkel/Zoom	4°-50°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Goborad 1	7 Gobos + offen, rotierbar
Goborad 2	8 Gobos + offen, statisch
CMY-Farbmischsystem	ja
Farbrad 1	6 Farben + Open
CTO	stufenlos
Iris	ja
Prisma	4-fach, 6-fach, rotier- und indexierbar
Frostfilter	stufenlos
Animation Wheel 1	rotier- und indexierbar
Batteriegepuffertes Display	ja
Pan/Tilt	540° / 270°
Maße	449 x 705 x 297mm
Gewicht (ohne Verpackung)	34kg
IP-Klassifizierung	IP65

Zubehör	
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm², 1,5m
280176	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber
280176-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female
4028756	IPTestBox
4032804	AEtherBox LITE

Weitere Produktbilder



