

Muse Profile70CT+

1.000W 6-Farb-LED

Profilscheinwerfer mit höchster Farbqualität

Art.-Nr. 4035944



- 1.000W 6-Farb-LED-System
- Konsistente und reproduzierbare Weiß- und Farbtöne dank Spectra-Kalibrierung
- Sehr gute Farbwiedergabe mit CRI und R9 von 99, TLCI 97
- 6°-50° Zoombereich
- Rotierbare 4-Wege-Blendenschiebereinheit
- Farbrad mit 5 Farben
- Zwei Goboräder mit 6 rotierbaren Gobos
- Animation Wheel
- Linearer Frost
- 4-fach Prisma, Iris
- W-DMX- und CRMX-Receiver

Der Muse Profile70CT+ von Prolights ist ein leistungsstarkes Moving Light mit einer 1.000W 6-Farb-LED Lichtquelle. Der Profiler wurde für professionelle Anwendungen in Theaterproduktionen, Corporate-Events, TV und Filmstudios entwickelt und bietet eine exzellente Farbwiedergabe.

Mit einem CRI und R9 von bis zu 99 für natürliche Hauttöne und einem TLCI von 97 erzeugt der Muse Profile70CT+ eine präzise und kamerataugliche Ausleuchtung. Die aus der CT+ Serie bekannte SpektraOs Kalibrierung ermöglicht eine erweiterte Farbkontrolle mit einem sehr breiten CCT Bereich von 2.200 bis 15.000 Kelvin, eine Grün- und Magenta-Korrektur sowie mehreren Farbmodi wie RGB, CMY, XY und RAW. Zusätzlich stehen eine Tungsten Emulation sowie eine große Auswahl an virtuellen LEE-Farbpresets zur Verfügung. Ein physisches Farbrad ergänzt das System um Farbtöne außerhalb des nativen Gamuts wie beispielsweise Congo Blue und sorgt für eine höhere Transmission bei besonders gesättigten Farben. Mit einer Lichtleistung von mehr als 21.000 Lumen und einem Zoombereich von 6 bis 50 Grad ist der Muse Profile70CT+ für große Bühnen und anspruchsvolle Produktionen ausgelegt. Das integrierte Effektpaket umfasst zwei Goboräder mit je 6 rotierbaren Gobos, ein Blendenschiebersystem, ein Animation Wheel, einen linearen Frost und eine Iris.

Lieferumfang	
2 x Quick-Lock Omega bracket, OS25Plus, M12 Bohrung (Art.-Nr. 4034004)	
1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen	

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	1300W
Leistung des Leuchtmittels	1.000W
Farbtemperatur	2.200K - 15.000K
Abstrahlwinkel/Zoom	6°-50°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR5, etherCon
Goborad 1	6 Gobos + offen, rotierbar
Goborad 2	6 Gobos + offen, rotierbar
Farbrad 1	5 Farben + Open
Iris	ja
Prisma	4-fach, rotier- und indexierbar
Frostfilter	stufenlos
Animation Wheel 1	rotier- und indexierbar
Batteriegepuffertes Display	ja
Pan/Tilt	540° / 270°
Maße	416 x 730 x 331mm
Gewicht (ohne Verpackung)	34kg
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör	
4035980	Farbfilterhalter, Muse Profile70CT+
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
280176	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber
280176-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female
4032804	AEtherBox LITE

Weitere Produktbilder

