

Jet Beam120IP

120W Phosphor-Laser

Art.-Nr. 4036073



- 120W Phosphor-Laserquelle
- Outdoor-tauglich dank IP65-Klassifizierung
- 143mm Fronlinse
- 0,6° Abstrahlwinkel
- Farbrad mit 24 Farben (CTB, CTO)
- 29 feste Gobos
- Animation Wheel
- 2 Prismen-Räder mit je 3 Prismen
- 2 Frostfilter
- über RDM ansteuerbar
- W-DMX-, CRMX-Receiver optional erhältlich

Der Jet Beam120IP von Prolights ist ein kompaktes, kraftvolles und zugleich budgetfreundliches Beam Moving Light mit einer 120W Phosphor-Laserquelle. In Verbindung mit einem speziell entwickelten optischen System erzeugt diese kompakte Lichtquelle einen intensiven Beam mit einem Abstrahlwinkel von 0,6°. Mit einem kompakten Gewicht von 18kg und seiner IP65-Klassifizierung ist der Jet Beam120IP für den Innen- und Außeneinsatz gleichermaßen geeignet und dabei auf große Distanzen ausgelegt.

Das Effektpaket ist auf Geschwindigkeit und Klarheit ausgelegt, es umfasst ein Farbrad mit 24 Filtern einschließlich CTB und CTO, 29 feste Gobos, ein Animationsrad, zwei Froststufen sowie ein Prismensystem mit sechs Prismen auf zwei unabhängigen Rädern .

Lieferumfang

2x Quick-Lock Omega bracket OSIPPLUS, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

| Technische Daten | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Farbe | schwarz |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V |
| Netzfrequenz | 50Hz, 60Hz |
| Leistung | 150W |
| Leistung des Leuchtmittels | 120W |
| Farbtemperatur | 7.000K |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 0,6° |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCon True1, XLR5 |
| Steckverbinder ausgangsseitig | powerCon True1, XLR5 |
| Goborad 1 | 29 Gobos + offen |
| Farbrad 1 | 24 Farben + Open |
| CTB | auf dem Farbrad |
| CTO | auf dem Farbrad |
| Prisma | 6 Stück |
| Frostfilter | 2 (leicht / kräftig) |
| Animation Wheel 1 | rotierbar |
| Pan/Tilt | 540° / 270° |
| Maße | 366 x 533 x 243mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 18,5kg |
| IP-Klassifizierung | IP65 |

| Zubehör | |
|----------------|--|
| 210478 | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m |
| 280178 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber |
| 280178-1 | Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz |
| 4025354 | ProTruss Slim Clamp, silber |
| 4025355 | ProTruss Slim Clamp, schwarz |
| 4025366 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber |
| 4025367 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz |
| 4035957 | Wireless Kit, TimoFX |
| 4034164 | AEtherBox |
| 4032804 | AEtherBox LITE |
| 4030625 | UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female |
| 4028756 | IPTestBox |

Weitere Produktbilder

