

Jet Beam120IP

120W Phosphor-Laser

Art.-Nr. 4036073



- 120W Phosphor-Laserquelle
- Outdoor-tauglich dank IP65-Klassifizierung
- 143mm Fronlinse
- 0,6° Abstrahlwinkel
- Farbrad mit 24 Farben (CTB, CTO)
- 29 feste Gobos
- Animation Wheel
- 2 Prismen-Räder mit je 3 Prismen
- 2 Frostfilter
- über RDM ansteuerbar
- W-DMX-, CRMX-Receiver optional erhältlich

Der Jet Beam120IP von Prolights ist ein kompaktes, kraftvolles und zugleich budgetfreundliches Beam Moving Light mit einer 120W Phosphor-Laserquelle. In Verbindung mit einem speziell entwickelten optischen System erzeugt diese kompakte Lichtquelle einen intensiven Beam mit einem Abstrahlwinkel von 0,6°. Mit einem kompakten Gewicht von 18kg und seiner IP65-Klassifizierung ist der Jet Beam120IP für den Innen- und Außeneinsatz gleichermaßen geeignet und dabei auf große Distanzen ausgelegt.

Das Effektpaket ist auf Geschwindigkeit und Klarheit ausgelegt, es umfasst ein Farbrad mit 24 Filtern einschließlich CTB und CTO, 29 feste Gobos, ein Animationsrad, zwei Froststufen sowie ein Prismensystem mit sechs Prismen auf zwei unabhängigen Rädern .

Lieferumfang

2x Quick-Lock Omega bracket OSIPPLUS, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	150W
Leistung des Leuchtmittels	120W
Farbtemperatur	7.000K
Abstrahlwinkel/Zoom	0,6°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon True1, XLR5
Goborad 1	29 Gobos + offen
Farbrad 1	24 Farben + Open
CTB	auf dem Farbrad
CTO	auf dem Farbrad
Prisma	6 Stück
Frostfilter	2 (leicht / kräftig)
Animation Wheel 1	rotierbar
Pan/Tilt	540° / 270°
Maße	366 x 533 x 243mm
Gewicht (ohne Verpackung)	18,5kg
IP-Klassifizierung	IP65

Zubehör	
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4035957	Wireless Kit, TimoFX
4034164	AEtherBox
4032804	AEtherBox LITE
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female
4028756	IPTestBox

Weitere Produktbilder

