

# EclFresnel FWXSVW

Art.-Nr. 4036074



- 120W VW-LED-System
- Konsistente und reproduzierbare Weiß- und Farbtöne dank Spectra-Kalibrierung
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI >96)
- 10°-56° Zoombereich, innenliegend
- 8-fach Torblende inklusive
- Komfortable Bedienung am Gerät durch großes Farbdisplay und Drehencoder
- Geräuscharmer Betrieb

Das Gerät gehört zur EclFresnel CT+ Serie und überzeugt mit einer hervorragenden Lichtqualität von Weißtönen. Das speziell entwickelte LED-Array erlaubt zusammen mit der Spectra-Kalibrierung eine präzise Weißsteuerung und erreicht aufgrund des äußerst breiten Lichtspektrums eine sehr gute Farbwiedergabe mit einem CRI von über 96.

Der EclFresnel FWXSVW ist ein leistungsstarker LED-Fresnelscheinwerfer mit variabler Farbtemperatur von 2.800K – 6.500K. Das neu entwickelte innenliegende Zoomsystem ermöglicht einen Abstrahlwinkel von 10° bis 56°, mit hoher Effizienz über den gesamten Bereich hinweg.

Darüber hinaus bietet der EclFresnel FWXSVW ein intuitiv bedienbares Display, das eine schnelle Standalone-Nutzung und einfache Konfiguration ermöglicht.

## Lieferumfang

1 x Torblende 8-fach, für EclFresnel CT+ XS (Art.-Nr. 4035838)

1 x Filterrahmen, für EclFresnel CT+ XS (Art.-Nr. 4035839)

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

### Technische Daten

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Farbe                                 | schwarz                            |
| Abstrahlwinkel/Zoom                   | 10° - 56° (beam angle)             |
| Farbtemperatur                        | 2.800-6.500K                       |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100–240V AC, 48VDC                 |
| Leistung des Leuchtmittels            | 120W                               |
| IP-Klassifizierung                    | IP20                               |
| Steckverbinder eingangsseitig         | XLR5, powerCon TRUE1, XLR3 (48VDC) |
| Steckverbinder ausgangsseitig         | XLR5, powerCon TRUE1               |
| Lensendurchmesser                     | 130mm                              |
| Maße                                  | 227 x 289 x 294mm                  |
| Gewicht (ohne Verpackung)             | 3,8kg                              |

### Zubehör

|         |  |
|---------|--|
| 210478  | Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm <sup>2</sup> , 1,5m |
| 4025354 | ProTruss Slim Clamp, silber  |
| 4025355 | ProTruss Slim Clamp, schwarz   |
| 4025366 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber                              |
| 4025367 | ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz                             |
| 4030625 | UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female                               |

### Weitere Produktbilder

