

Muse Fresnel70CT+

1.000W 6-Farb-LED

Fresnelscheinwerfer mit höchster Farbqualität

Art.-Nr. 4036633



- 1.000W 6-Farb-LED-System
- Konsistente und reproduzierbare Weiß- und Farbtöne dank Spectra-Kalibrierung
- Sehr gute Farbwiedergabe mit CRI 99, R9 97, TLCI 93
- 10°-60° Zoombereich
- Rotierbare 4-Wege-Blendenschiebereinheit
- Farbrad mit 5 Farben
- Animation Wheel
- Linearer Frost
- Iris
- W-DMX- und CRMX-Receiver

Der Muse Fresnel70CT+ ist ein bewegter Fresnel-Scheinwerfer mit einer 200mm-Linse, ausgestattet mit einer 1000W-6-Farb-LED-Lichtquelle mit additiver Farbmischung. Er ist für den Einsatz in Theater, TV-Studio und Film konzipiert und überzeugt mit einer hervorragenden Lichtqualität von Farb- und Weißtönen. Die Lichtleistung liegt bei bis zu 29.000 lm.

Das neu entwickelte optische System mit motorisiertem Zoom von 10° bis 60° sowie das interne, motorisierte Framing-System sorgen für ein authentisches Fresnel-Gefühl mit der vertrauten Lichtverteilung und den weichen Kanten einer klassischen Fresnel-Optik. Grundlage bilden SpektraOS sowie die Technik der statischen CT+-Serie – das Ergebnis ist die vertraute visuelle Qualität und Steuerbarkeit eines klassischen 8K-Tungsten-Fresnels in einem vollautomatisierten Format. Das Framing-System verfügt über vier Blenden mit individueller Winkelverstellung und vollständiger Modulrotation; zusätzlich stehen stapelbare Ovalizer für die Strahlformung zur Verfügung. Darüber hinaus bietet der Muse Fresnel70CT+ einen variablen Frost, eine Iris sowie ein zusätzliches Farbrad, das die Farbpalette über das native Spektrum der LED-Quelle hinaus erweitert. Der Muse Fresnel70CT+ wurde entwickelt, um nahtlos mit der statischen CT+ Produktreihe zu harmonisieren, und wird den Anforderungen von Theater, TV- und Filmproduktionen im High-End-Segment gerecht. Absolute Encoder an der Pan- und Tilt-Achse ermöglichen eine Reset ohne Kalibrierbewegung sowie eine sofortige Positionswiederherstellung nach dem Wiedereinschalten – ein Vorteil insbesondere in beengten Produktionsumgebungen, in denen präzise Positionierung entscheidend ist. Der Muse Fresnel70CT+ zeichnet sich zudem durch einen geräuscharmen Betrieb, ein flimmerfreies Dimmverhalten, eine kompakte Bauform sowie ein Gewicht von nur 29 kg aus.

Lieferumfang	
2 x Quick-Lock Omega bracket, OS25Plus, M12 Bohrung (Art.-Nr. 4034004)	
1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen	

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Leistung	1450W
Leistung des Leuchtmittels	1.000W
Farbtemperatur	2.200K - 15.000K
Abstrahlwinkel/Zoom	10°-60°
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR5, etherCon
Farbrad 1	5 Farben + Open
Iris	ja
Frostfilter	stufenlos
Ovaliser	rotier- und indexierbar
Batteriegepuffertes Display	ja
Pan/Tilt	540° / 270°
Maße	436 x 703 x 331mm
Gewicht (ohne Verpackung)	29,3kg
IP-Klassifizierung	IP20

Zubehör	
4036805	Filterrahmen, Muse Fresnel70CT+
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm ² , 1,5m
280176	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, silber
280176-1	Sicherungsseil Saveking®, 4mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 6mm Typ B (lange Ausführung), bis 40kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female
4032804	AEtherBox LITE

Weitere Produktbilder

