Poet F6X

LED-Fresnel mit motorischem Zoom

Art.-Nr. 4037167



- 250W 6-Farb-LED-System
- Konsistente und reproduzierbare Weiß- und Farbtöne dank Spectra-Kalibrierung
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI >95)
- Motorischer Zoom 10°-80°, innenliegend
- 8-fach Torblende inklusive
- Komfortable Bedienung am Gerät durch großes Farbdisplay und Drehencoder
- Geräuscharmer Betrieb
- P.O. Bügel als Zubehör verfügbar

Der Poet F6X ist ein LED-Fresnel mit 150mm Frontlinse, der hohe Lichtleistung und hochwertige Lichtqualität mit einer äußerst präzisen Farbsteuerung auf Basis der Spectra-Kalibrierung vereint.
Seine 250W 6-Farb-LED-Lichtquelle erzeugt einen Lichtstrom von bis zu 9.200 Lumen. Der innenliegende Zoom ist sowohl motorisch als auch manuell verfahrbar und ermöglicht eine präzise Einstellung des Abstrahlwinkels von 10° bis 80° und bietet eine hervorragende Lichtkontrolle für das vertraute Handling einer klassischen Stufenlinse. In Kombination mit der mitgelieferten 8-Flügel-Torblende lassen sich Lichtausschnitte ohne chromatische Aberrationen realisieren.

Der große CCT-Bereich reicht von besonders warmen bis hin zu kühlen Weißtönen und erreicht einen CRI von bis zu 96,8 Ra. Zu den weiteren Funktionen gehören verschiedene Steuerungsmodi, die Emulation von Leuchtmitteln und Farbfiltern sowie ein besonders gleichmäßiges und fein auflösendes Dimmverhalten.
Das großzügige Display mit intuitiver Benutzeroberfläche ermöglicht eine komfortable Bedienung direkt am Gerät und unterstützt den unkomplizierten Standalone-Betrieb. Optional steht LumenRadio CRMX für die drahtlose DMX-Steuerung zur Verfügung.
Der Prolights Poet F6 bietet ein wirtschaftlich attraktives Gesamtpaket und eignet sich für den täglichen Einsatz in Theaterproduktionen, TV-Studios und auf Messen.

Lieferumfang
Torblende, Filterrahmen, 1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel Ende offen

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Abstrahlwinkel/Zoom	10° - 80° (beam angle)
Farbtemperatur	1.850-20.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC
Leistung des Leuchtmittels	250W
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	XLR5, powerCon TRUE1
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR5, powerCon TRUE1
Linsendurchmesser	150mm
Maße	246 x 387 x 370mm
Gewicht (ohne Verpackung)	6,5kg

Zubehör	
210478	Anschlusskabel, Schuko-Stecker auf powerCON TRUE1, 3 x 1,5mm², 1,5m
280178	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, silber
280178-1	Sicherungsseil Saveking®, 3mm, 0,6m, mit Verbindungsglied 5mm, bis 20kg Gerätegewicht, schwarz
4025354	ProTruss Slim Clamp, silber
4025355	ProTruss Slim Clamp, schwarz
4025366	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, silber
4025367	ProTruss Slim Quick Selflock Clamp, 48-51mm, schwarz
4035864	Wireless Kit, TimoFX
4023396	28mm Spigot, TV-Zapfen, für EclFresnel- und Poet-Serie
4030625	UPBOX Pro, Firmware Upload Kit, USB-A, XLR5 female

Weitere Produktbilder





